Set básico para biselado AKFH 18-5 AS con 1 batería 8 Ah ProCore

Biseladora a batería hasta 5 mm con set para usuarios

Potente biseladora a batería junto con el accesorio óptimo para realizar un biselado de 45°. Para la preparación óptima de los siguientes recubrimientos para trabajar con flexibilidad en el taller y en la obra. Incluye una batería ProCORE 8 Ah AS y un cargador GAL 18V-160 AS.

1.699,00 € **P.V.P. sin I.V.A.**

N.º pedido: 7 138 05 62 00 0

Más información

- Desembalar la máquina y listo: El set se ha diseñado para la realización de biseles en materiales planos, chapas y depósitos, de bordes interiores y exteriores, así como trayectorias de contornos.
- Gran rendimiento de desbaste con poco esfuerzo y ajuste de velocidad continuo para distintos materiales.
- Ergonómicos gracias al ligero peso y al diseño compacto.
- Amplia protección del usuario mediante arranque suave, protección de rearranque, vigilancia de bloqueo y protección electrónica de sobrecarga.
- Elevada potencia y durabilidad gracias al motor PowerDrive FEIN sin escobillas.
- Amplia protección del usuario mediante arranque suave, protección de rearranque, vigilancia de bloqueo y protección electrónica de sobrecarga.
- Compatible con todas las baterías AMPShare ProCORE de 18 V y cargadores para una mayor potencia y flexibilidad. Adecuada también para máquinas a batería Bosch Professional de 18 V.
- Batería de iones de litio ProCORE con celdas Highpower, indicador del nivel de carga y «Electronic Cell Protection» (ECP). ECP protege la batería frente a sobrecarga, sobrecalentamiento y descarga total.
- La tecnología COOLPACK 2.0 proporciona una duración de la batería un 135 % más larga y, por tanto, permite tiempos de funcionamiento más largos.
- Perfectamente equipada para cualquier uso. Trabajo móvil con el sistema L-BOXX.
- La tecnología de celdas más moderna y la gestión inteligente de baterías proporcionan un 87 % más de potencia que las baterías convencionales.

Incluido en el precio

- 1 AKFH 18-5 AS incluido cabezal portafresas 45°
- 1 llave Allen de 4 mm
- 1 pasta para cortar
- 1 rodillo guía Ø 21,69 mm para biselado de 45° y radio de 2,5 mm
- 1 cargador rápido GAL18 V-160 AS
- 3 tornillos de apriete SX
- 1 destornillador Torx TX 15
- 1 paquete de 10 ud. de plaquitas intercambiables SX, biselado para uso universal
- 1 paquete de baterías ProCORE 18 V 8.0 Ah
- 1 maleta de transporte (L-BOXX 238)

Equipamiento

- Arranque suave
- Vigilancia de bloqueo
- Bloqueo de puesta en marcha involuntaria
- Protección electrónica contra sobrecargas

+ Preselección de la velocidad

Aplicación

Aplicación en montaje	++
Longitud de bisel hasta 5 mm a 45°	+

+ adecua
++ muy adecua

Datos técnicos

DATOS GENERALES

Tensión de acumulador	18 V
Compatibilidad de la batería	Iones de litio/iones de litio ProCORE
Alojamiento para la batería	18 V AMPShare
Velocidad en vacío	2 400 - 7 500 min^{-1}
Longitud de bisel máx. a 45°	5 mm
Altura de bisel máx. a 45°	3,5 mm
Ángulo de bisel	45°
Radio	1,2 / 2,5 mm
Equipamiento del cabezal portafresas	3x placa SX
Ø plato de apoyo	98 mm
Peso sin batería	2,52 kg

VALORES DE EMISIÓN DE SONIDO Y VIBRACIÓN

Nivel de intensidad acústica LpA Incertidumbre de medición del valor de medición KpA	85 dB 3 dB
Nivel de potencia acústica LWA Incertidumbre de medición del valor de medición KWA	96 dB 3 dB
Valor de pico de ruido LpCpeak Incertidumbre de medición del valor de medición KpCpeak	100 dB 3 dB
Valor de vibración 1 αhv 3 vías Valor de vibración 2 αhv 3 vías	3,1 m/s^2 4,5 m/s^2
Incertidumbre de medición del valor de medición Kα	1,5 m/s^2

Ejemplos de aplicación