



# FEIN



## MULTIMASTER MM 700 1.7 Basic

### Herramienta oscilante - MM 700

Nuestro mejor MultiMaster oscilante para el sector de la automoción con cabezal de engranaje extraplano para trabajar en espacios intermedios estrechos.

**499,00 €** P.V.P. sin I.V.A.

N.º pedido: 7 229 69 62 00 0

### Más información

- + Diseñado para separar cristales y trabajar en la carrocería.
- + Sistema antivibración: trabajo seguro y agradable continuamente gracias a las vibraciones mínimas y a la excelente amortiguación de ruidos.
- + Portaherramientas hexagonal para una transmisión del par óptima.
- + Motor de alta potencia FEIN 450 W: motor de alta potencia protegido frente a sobrecarga y continuamente con una elevada proporción de cobre para la máxima velocidad de corte y la velocidad de avance más rápida.
- + Tacogenerador: velocidades constantes también bajo carga y regulación de la velocidad electrónica continua.
- + Engranaje metálico: elevada capacidad de carga y máxima duración, puesto que todas las piezas del engranaje están fabricadas de metal.
- + Cable industrial: gran radio de acción gracias a un cable de goma de hilo fino de 5 metros de longitud en calidad industrial.
- + Perfectamente equipado para cualquier uso. Trabajo móvil con el sistema L-BOXX.

### Incluido en el precio

- + 1 llave
- + 1 tornillo de fijación (3 30 01 039 01 7)
- + 1 maletín de herramientas de plástico (L-BOXX 136)
- + 1 piedra de afilar (63719010014)
- + 1 cubierta de protección para cambiar la herramienta

### Datos técnicos

#### DATOS GENERALES

#### VALORES DE EMISIÓN DE SONIDO Y VIBRACIÓN



# FEIN

|                       |                                        |                                                         |       |
|-----------------------|----------------------------------------|---------------------------------------------------------|-------|
| Consumo nominal       | 450 W                                  | Nivel de intensidad acústica LpA                        | 82 dB |
| Potencia suministrada | 250 W                                  | Incertidumbre de medición del valor de medición KpA     | 3 dB  |
| Oscilaciones          | 10 000 - 19 500 1/min                  | Nivel de potencia acústica LWA                          | 93 dB |
| Portaherramienta      | 12 cantos                              | Incertidumbre de medición del valor de medición KWA     | 3 dB  |
| Cambio de herramienta | Manual con tornillo, hexágono interior | Valor de pico de ruido LpCpeak                          | 96 dB |
| Amplitud              | 2 x 1,7°                               | Incertidumbre de medición del valor de medición KpCpeak | 3 dB  |
| Cable con conector    | 5 m                                    |                                                         |       |
| Peso según EPTA       | 1,45 kg                                |                                                         |       |
| Peso según EPTA       | 1,45 kg                                |                                                         |       |

## Ejemplos de aplicación



