



STS 325 R

Sierras de corte para tubos hasta Ø 440 mm

Sierra neumática para tubos y perfiles.

2.899,00 € P.V.P. sin I.V.A.

N.º pedido: 7 534 08 00 00 0

Más información

- + Uso óptimo para cortar tubos y perfiles de acero, fundición, hormigón celular y materiales plásticos.
- + Dispositivo de sujeción y de avance disponible para perfiles y tubos de Ø 80 mm a Ø 400 mm.
- + Sujeciones regulables permiten también cortes al inglete hasta 45°.
- + Dispositivo de sujeción y de avance.
- + Dispositivos de sujeción reajustables.
- + * Con prolongación de la cadena.

Incluido en el precio

- + 2 hojas de sierra
- + 1 juego de llaves
- + 1 puño auxiliar
- + 1 acoplamiento para mangueras

Equipamiento

- + aus_druckluftantrieb

Datos técnicos

DATOS GENERALES

Presión de servicio	6 bares
Consumo de aire	1,5 m³/min
Potencia suministrada	1 100 W
Número de carreras	330 1/min
Longitud de la carrera	60 mm

VALORES DE EMISIÓN DE SONIDO Y VIBRACIÓN

Nivel de intensidad acústica LpA Incertidumbre de medición del valor de medición KpA	81 dB 3 dB
Nivel de potencia acústica LWA Incertidumbre de medición del valor de medición KWA	92 dB 3 dB



Tubos hasta Ø	440 * mm	Valor de pico de ruido LpCpeak	102 dB
Perfiles hasta Ancho x Alto	290x500 mm	Incertidumbre de medición del valor de medición KpCpeak	3 dB
Peso según EPTA	7,20 kg	Valor de vibración 1 α_{hv} 3 vías	$\alpha_{h,D}$ 7,1 m/s ²
Peso según EPTA	7,20 kg	Incertidumbre de medición del valor de medición K α	1,5 m/s ²

Ejemplos de aplicación

