



FEIN



ASAS 18-21 K AS

Sierra de sable a batería compacta

Sierra de sable compacta con pocas vibraciones para el uso portátil y universal para separar distintos materiales, sobre todo en puntos de difícil acceso.

209,00 € P.V.P. sin I.V.A.

N.º pedido: 7 133 01 61 00 0

Más información

- + Alta velocidad de avance al serrar gracias al potente motor CC.
- + La respuesta adecuada para casi todos los materiales y aplicaciones: el sistema SDS para cambiar la hoja de sierra rápidamente y sin herramientas.
- + Trabajo sin cansancio gracias al tamaño optimizado y a las vibraciones reducidas.
- + La luz LED ilumina el área de trabajo.
- + Velocidad variable controlada por gatillo acelerador.
- + Diseño ergonómico con Softgrip.
- + Compatible con todas las baterías AMPShare ProCORE de 18 V y cargadores para una mayor potencia y flexibilidad. Adecuada también para máquinas a batería Bosch Professional de 18 V.
- + Máxima velocidad de avance con las baterías AMPShare ProCORE de 18 V: La tecnología COOLPACK 2.0 proporciona una duración de la batería un 135 % más larga. La tecnología de celdas más moderna y la gestión inteligente de baterías proporcionan un 87 % más de potencia que las baterías convencionales. La «Electronic Cell Protection» o ECP protege la batería frente a sobrecarga, sobrecalentamiento y descarga total.
- + Perfectamente equipada para cualquier uso. Trabajo móvil con el sistema L-BOXX.

Incluido en el precio

- + 1 hoja de sierra de sable BIM 130 T18 MS
- + 1 hoja de sierra de sable BIM 130 T5/8 WP
- + 1 maletín de herramientas de plástico (L-Boxx 136)

Datos técnicos

DATOS GENERALES

VALORES DE EMISIÓN DE SONIDO Y VIBRACIÓN



FEIN

Tensión de acumulador	18 V	Nivel de intensidad acústica LpA	82 dB
Compatibilidad de la batería	iones de litio/iones de litio ProCORE	Incertidumbre de medición del valor de medición KpA	5 dB
Alojamiento para la batería	18 V AMPShare	Nivel de potencia acústica LWA	93 dB
Número de carreras	0 - 3 050 1/min	Incertidumbre de medición del valor de medición KWA	5 dB
madera	200 mm	Incertidumbre de medición del valor de medición KpCpeak	5 dB
Perfiles y tubos metálicos	100 mm	Valor de vibración 1 α_{hv} 3 vías	8 m/s ²
Longitud de la carrera	21 mm	Incertidumbre de medición del valor de medición K α	1,5 m/s ²
Ancho	78 mm		
Altura	177 mm		
Longitud	367 mm		
Peso sin batería	2,00 kg		

Ejemplos de aplicación



