



## ASW 18-45 PC

Atornilladora a batería de precisión, forma angular tipo barra, hasta 45 Nm

Atornillador a batería parametrizable con control de par para uso industrial.

**1.255,00 €** P.V.P. sin I.V.A.

N.º pedido: 7 112 63 60 00 0

### Más información

- + Apto para el proceso según ISO 5393, VDI/VDE 2647, valor CMK > 1,67 con  $\pm 10\%$  (relativo a 6 Sigma).
- + Para aprietes blandos y duros.
- + Parámetros programables (hasta 5 pasos): velocidad, sentido de giro, ángulo de giro, umbral de par, tiempo.
- + Mediante los criterios de error ajustables puede evitarse una manipulación del proceso de atornillado.
- + Ajuste de la velocidad continuo.
- + Parametrizable para giro a derecha/izquierda.
- + Motor PowerDrive FEIN sin escobillas con un rendimiento un 30 % más elevado y una larga duración.
- + Gran estabilidad de la velocidad para una velocidad de corte constante.
- + En el servicio continuo, capacidad de carga completa hasta el par de salida máximo.
- + Trabajo sin fatiga mediante una dimensión de sujeción estrecha y un buen equilibrio.
- + Alimentación de aire optimizada: sin corriente de aire en la mano ni en la cara.
- + Unidad de señalización extragrande y clara (OK/NOK).
- + Iluminación óptima del punto de atornillado.
- + Interruptor electrónico para acelerar sin desgaste.
- + Identificación de color de las máquinas mediante anillos de codificación.
- + Opción de fijación para estribos de suspensión (compensador).
- + Intervalo de mantenimiento ajustable mediante contador de atornillados integrado.
- + Indicación del nivel de carga de la batería ajustable en la máquina.
- + Alojamiento MultiVolt. La herramienta a batería puede accionarse con todas las baterías de iones de litio FEIN (14,4-18 V).
- + Cabezal angular ajustable en pasos de 30°.

### Incluido en el precio

- + Volumen de suministro sin batería, cargador, cabezal angular y llave de ajuste del par.



## Datos técnicos

### DATOS GENERALES

|                             |                            |
|-----------------------------|----------------------------|
| Tensión de acumulador       | 18 V                       |
| Alojamiento para la batería | MultiVolt                  |
| Rango de par de apriete     | 20 - 45 Nm                 |
| Velocidad en vacío          | 25 - 310 min <sup>-1</sup> |
| Peso sin batería            | 1,50 kg                    |

### VALORES DE EMISIÓN DE SONIDO Y VIBRACIÓN

Nivel de intensidad  
acústica LpA  
Incertidumbre de medición del  
valor de medición KpA

81,0 dB  
3 dB

Nivel de potencia acústica  
LWA  
Incertidumbre de medición del  
valor de medición KWA

92,0 dB  
3 dB

Valor de pico de ruido  
LpCpeak  
Incertidumbre de medición del  
valor de medición KpCpeak

95,0 dB  
3 dB

Valor de vibración 1 αhv 3  
vías  
Incertidumbre de medición del  
valor de medición Kα

<1,8 m/s<sup>2</sup>  
1,5 m/s<sup>2</sup>

### Ejemplos de aplicación

