



ASCD 18-300 W2 AS Impact-tapping-top Set

Llave de impacto a batería en set para usuarios

Llave de impacto a batería con portaherramientas con cuadrado exterior de 1/2", incluido adaptador VARIO de 1/2", set de machos de roscar FEIN VARIO de 5 piezas para agujeros pasantes y resortes de retención con una batería (GBA 18V 5,0 Ah AS) y un cargador rápido (GAL 1880 CV AS) en el set para usuarios.

N.º pedido: 7 115 10 64 00 0

Más información

- + Para un trabajo extremadamente preciso: el ASCD 18-300 W2 AS con ajuste del par electrónico en 6 niveles evita daños en las cabezas de tornillo.
- + El adaptador VARIO apto para llaves de impacto convierte la llave de impacto en un macho de roscar, ampliando así su campo de aplicación con otra máquina completamente distinta.
- + El set de machos de roscar FEIN VARIO de 5 piezas incluye los tamaños M8, M10, M12, M14, M16.
- + Machos de roscar VARIO para agujeros pasantes. Gran duración gracias a la alta resistencia del material (64 HRC), geometrías de corte especiales adecuadas para llaves de impacto y un recubrimiento de TiAlN (nitruro de titanio y aluminio). Las herramientas de inserción están sujetas a poco desgaste y fricción y son resistentes al calor hasta 800 °C, por lo que pueden utilizarse con velocidades elevadas y un alto número de percusiones en acero hasta 900 N/mm².
- + Motor PowerDrive FEIN sin escobillas con un rendimiento un 30 % más elevado y una larga duración.
- + Cuadradillo de 1/2" para el alojamiento de cabezales del percutor.
- + Tornillos métricos hasta M18 (8.8).
- + Compatible con las baterías Bosch Professional 18V desde 2008 y las baterías AMPShare.
- + Máxima velocidad de corte con las baterías AMPShare de 18 V: la tecnología COOLPACK 1.0 proporciona una vida útil de la batería más larga en comparación con las baterías sin tecnología COOLPACK y, por tanto, permite tiempos de funcionamiento más largos. ECP protege la batería frente a sobrecarga, sobrecalentamiento y descarga total.
- + Perfectamente equipada para cualquier uso. Trabajo móvil con el sistema L-BOXX.

Incluido en el precio

- + 1 ASCD 18-300 W2 AS (incl. clip de cinturón, portapuntas)
- + 1 cargador rápido GAL 1880 CV AS
- + 1 set de machos de roscar VARIO de 5 piezas (M8, M10, M12, M14, M16)
- + 1 maletín de herramientas de plástico (L-Boxx 136)
- + PAQUETE DE 1 BATERÍAS GBA 18 V 5.0 AH AS
- + 1 adaptador VARIO de 1/2"
- + 1 resorte de retención

Datos técnicos

DATOS GENERALES

Tensión de acumulador

18 V

VALORES DE EMISIÓN DE SONIDO Y VIBRACIÓN

Nivel de intensidad acústica L_{pA}

99,2 dB

Incertidumbre de medición del

Compatibilidad de la batería	Iones de litio/iones de litio ProCORE	valor de medición KpA	3 dB
Alojamiento para la batería	18 V AMPShare	Nivel de potencia acústica LWA	107,2 dB
Motor	sin escobillas	Incertidumbre de medición del valor de medición KWA	3 dB
Velocidad en vacío	0 - 1700 min ⁻¹	Valor de pico de ruido LpCpeak	121,5 dB
Número de percusiones	0 - 3400 min ⁻¹	Incertidumbre de medición del valor de medición KpCpeak	3 dB
Par de apriete máximo	290 Nm	Valor de vibración 1 αhv 3 vías	αh 15,0 m/s ²
Niveles de par	6	Incertidumbre de medición del valor de medición Kα	1,5 m/s ²
Portaherramienta	Cuadradillo 1/2"		
Tornillo métrico máx.	M18 (8.8)		
Ø tornillo para madera	8 x 300 mm		
Peso sin batería	1,20 kg		

Ejemplos de aplicación



Kompatibel mit AMPShare-/ Bosch Professional 18 V Akkus. | Compatible with AMPShare/Bosch Professional 18 V batteries. | Compatible avec les batteries 18 V AMPShare/Bosch Professional. | Compatible con baterías AMPShare/Bosch Professional de 18 V. | Compatible con le batterie AMPShare / Bosch Professional da 18 V.



