



ASCD 18-1000 W34 AS

Llave de impacto a batería

Hasta máx. 1050 Nm con motor sin escobillas y ajuste del par en 6 niveles. Para atornillados métricos hasta M27.

459,00 € P.V.P. sin I.V.A.

N.º pedido: 7 115 12 61 00 0

Más información

- + Para un trabajo extremadamente preciso: el ASCD 18-1000 W34 AS con ajuste del par electrónico en 6 niveles evita daños en la cabeza del tornillo.
- + Adaptador adicional VARIO de 3/4" desarrollado por FEIN. Adecuado para todos los accesorios VARIO para procesos mecánicos sencillos de perforación, avellanado, roscado, coste posterior y limpieza de roscas de paso hasta máximo M30. Convierte la llave de impacto en un macho de roscar, ampliando así su campo de aplicación con otra máquina completamente distinta.
- + Motor PowerDrive FEIN sin escobillas con un rendimiento un 30 % más elevado y una larga duración.
- + Cuadrado exterior de 3/4" para el alojamiento de cabezales del percutor.
- + Par elevado hasta 1 050 Nm para apretar y soltar tornillos hasta M27.
- + Par de desapriete máximo de 1 500 Nm con giro a izquierda.
- + Engranaje percutor metálico robusto.
- + Hasta 600 atornillados (M27) con una carga de batería (ProCORE 8,0 Ah).
- + Compatible con las baterías Bosch Professional 18V desde 2008 y las baterías AMPShare.
- + Máxima velocidad de avance con las baterías AMPShare ProCORE de 18 V: La tecnología COOLPACK 2.0 proporciona una duración de la batería un 135 % más larga. La tecnología de celdas más moderna y la gestión inteligente de baterías proporcionan un 87 % más de potencia que las baterías convencionales. La «Electronic Cell Protection» o ECP protege la batería frente a sobrecarga, sobrecalentamiento y descarga total.
- + Perfectamente equipado para cualquier uso. Trabajo móvil con el sistema L-BOXX.

Incluido en el precio

- + 1 maletín de herramientas de plástico (L-BOXX 136)

Datos técnicos

DATOS GENERALES

VALORES DE EMISIÓN DE SONIDO Y



VIBRACIÓN

Tensión de acumulador	18 V	Nivel de intensidad acústica LpA	96,7 dB
Compatibilidad de la batería	Iones de litio/iones de litio ProCORE	Incertidumbre de medición del valor de medición KpA	3 dB
Alojamiento para la batería	18 V AMPShare	Nivel de potencia acústica LWA	104,7 dB
Motor	sin escobillas	Incertidumbre de medición del valor de medición KWA	3 dB
Velocidad en vacío	0 - 1 800 min ⁻¹	Valor de pico de ruido LpCpeak	121,3 dB
Número de percusiones	0 - 2 200 min ⁻¹	Incertidumbre de medición del valor de medición KpCpeak	3 dB
Par de apriete máximo	1 050 Nm	Valor de vibración 1 αhv 3 vías	ah 15,7 m/s ²
Niveles de par	6	Incertidumbre de medición del valor de medición Kα	1,5 m/s ²
Portaherramienta	Cuadradillo 3/4"		
Tornillo métrico máx.	M27 (8.8)		
Ø tornillo para madera	12 x 600 mm		
Peso sin batería	3,10 kg		

Ejemplos de aplicación



Powered by  **BOSCH**

**Kompatibel mit
AMPShare-/ Bosch
Professional 18 V
Akkus.** | Compatible
with AMPShare/Bosch

Professional 18 V batteries. | Compatible avec
les batteries 18 V AMPShare/Bosch Professional. |
Compatible con baterías AMPShare/Bosch
Professional de 18 V. | Compatibile con le batterie
AMPShare / Bosch Professional da 18 V.

