



ASCD 18-200 W4 AS

Llave de impacto a batería

Hasta máx. 210 Nm con motor sin escobillas y ajuste del par en 6 niveles. Para atornillados universales, incluidos tornillos autorroscantes.

289,00 € P.V.P. sin I.V.A.

N.º pedido: 7 115 11 61 00 0

Más información

- + Para un trabajo extremadamente preciso: el ASCD 18-200 W4 AS con ajuste del par electrónico en 6 niveles evita daños en la cabeza del tornillo.
- + Motor sin escobillas con un rendimiento un 30 % más elevado y una larga duración.
- + Hexágono interior de 1/4 in del portaherramientas para el alojamiento de puntas y piezas insertables de llave con caja hexagonal.
- + Par un 10 % más elevado con giro a izquierda para soltar tornillos muy fijados.
- + Engranaje percutor metálico robusto.
- + Protección contra contacto en el cabezal de engranaje.
- + Diseño compacto.
- + 700 atornillados (M18) con una carga de batería (ProCORE 4 Ah).
- + Manejo ergonómico y flexible gracias al soporte lateral de cinturón para puntas de atornillado.
- + Compatible con las baterías Bosch Professional 18V desde 2008 y las baterías AMPShare.
- + Máxima velocidad de avance con las baterías AMPShare ProCORE de 18 V: La tecnología COOLPACK 2.0 proporciona una duración de la batería un 135 % más larga. La tecnología de celdas más moderna y la gestión inteligente de baterías proporcionan un 87 % más de potencia que las baterías convencionales. La «Electronic Cell Protection» o ECP protege la batería frente a sobrecarga, sobrecalentamiento y descarga total.
- + Perfectamente equipada para cualquier uso. Trabajo móvil con el sistema L-BOXX.

Incluido en el precio

- + 1 gancho cinturón
- + 1 maletín de herramientas de plástico (L-Boxx 136)
- + 1 almacenaje para puntas de atornillado

Datos técnicos

DATOS GENERALES

VALORES DE EMISIÓN DE SONIDO Y VIBRACIÓN

| | |
|------------------------------|---------------------------------------|
| Tensión de acumulador | 18 V |
| Compatibilidad de la batería | Iones de litio/iones de litio ProCORE |
| Alojamiento para la batería | 18 V AMPShare |
| Motor | sin escobillas |
| Velocidad en vacío | 0 - 1 500 min ⁻¹ |
| Número de percusiones | 0 - 3 000 min ⁻¹ |
| Par de apriete máximo | 210 Nm |
| Niveles de par | 6 |
| Portaherramienta | 1/4" Hexágono interior |
| Ø tornillo para madera | 8 x 200 mm |
| Peso sin batería | 1,20 kg |

| | |
|---|--|
| Nivel de intensidad acústica LpA Incertidumbre de medición del valor de medición KpA | 96,1 dB 3 dB |
| Nivel de potencia acústica LWA Incertidumbre de medición del valor de medición KWA | 104,1 dB 3 dB |
| Valor de pico de ruido LpCpeak Incertidumbre de medición del valor de medición KpCpeak | 118,1 dB 3 dB |
| Valor de vibración 1 α_{hv} 3 vías Incertidumbre de medición del valor de medición K α | α_h 13,4 m/s ² 1,5 m/s ² |

Ejemplos de aplicación



Kompatibel mit AMPShare-/ Bosch Professional 18 V Akkus. | Compatible with AMPShare/Bosch

Professional 18 V batteries. | Compatible avec les batteries 18 V AMPShare/Bosch Professional. | Compatible con baterías AMPShare/Bosch Professional de 18 V. | Compatible con le batterie AMPShare / Bosch Professional da 18 V.



