



ASCD 18-300 W2 AS Impact-tapping Set

Llave de impacto a batería en set para usuarios

Llave de impacto a batería con portaherramientas con cuadrado exterior de 1/2", incluido adaptador VARIO de 1/2", set de machos de roscar FEIN VARIO de 5 piezas para agujeros pasantes y resortes de retención en el set para usuarios. Sin batería ni cargador.

N.º pedido: 7 115 10 65 00 0

Más información

- + Para un trabajo extremadamente preciso: el ASCD 18-300 W2 AS con ajuste del par electrónico en 6 niveles evita daños en las cabezas de tornillo.
- + El adaptador VARIO apto para llaves de impacto convierte la llave de impacto en un macho de roscar, ampliando así su campo de aplicación con otra máquina completamente distinta.
- + El set de machos de roscar FEIN VARIO de 5 piezas incluye los tamaños M8, M10, M12, M14, M16.
- + Machos de roscar VARIO para agujeros pasantes. Gran duración gracias a la alta resistencia del material (64 HRC), geometrías de corte especiales adecuadas para llaves de impacto y un recubrimiento de TiAlN (nitruro de titanio y aluminio). Las herramientas de inserción están sujetas a poco desgaste y fricción y son resistentes al calor hasta 800 °C, por lo que pueden utilizarse con velocidades elevadas y un alto número de percusiones en acero hasta 900 N/mm².
- + Motor PowerDrive FEIN sin escobillas con un rendimiento un 30 % más elevado y una larga duración.
- + Cuadradillo de 1/2" para el alojamiento de cabezales del percutor.
- + Tornillos métricos hasta M18 (8.8).
- + Compatible con las baterías Bosch Professional 18V desde 2008 y las baterías AMPShare.
- + Máxima velocidad de corte con las baterías AMPShare de 18 V: la tecnología COOLPACK 1.0 proporciona una vida útil de la batería más larga en comparación con las baterías sin tecnología COOLPACK y, por tanto, permite tiempos de funcionamiento más largos. ECP protege la batería frente a sobrecarga, sobrecalentamiento y descarga total.
- + Perfectamente equipada para cualquier uso. Trabajo móvil con el sistema L-BOXX.

Incluido en el precio

- + 1 ASCD 18-300 W2 AS (incl. clip de cinturón, portapuntas)
- + 1 adaptador VARIO de 1/2"
- + 1 set de machos de roscar VARIO de 5 piezas (M8, M10, M12, M14, M16)
- + 1 resorte de retención
- + 1 maletín de herramientas de plástico (L-Boxx 136)

Datos técnicos

DATOS GENERALES

Tensión de acumulador

18 V

Compatibilidad de la

iones de litio/iones de

VALORES DE EMISIÓN DE SONIDO Y VIBRACIÓN

Nivel de intensidad acústica LpA

99,2 dB

Incertidumbre de medición del valor de medición KpA

3 dB

batería	litio ProCORE
Alojamiento para la batería	18 V AMPShare
Motor	sin escobillas
Velocidad en vacío	0 - 1700 min ⁻¹
Número de percusiones	0 - 3400 min ⁻¹
Par de apriete máximo	290 Nm
Niveles de par	6
Portaherramienta	Cuadradillo 1/2"
Tornillo métrico máx.	M18 (8.8)
Ø tornillo para madera	8x300 mm
Peso sin batería	1,20 kg

Nivel de potencia acústica
LWA
Incertidumbre de medición del
valor de medición KWA

107,2 dB

3 dB

Valor de pico de ruido
LpCpeak
Incertidumbre de medición del
valor de medición KpCpeak

121,5 dB

3 dB

Valor de vibración 1 αhv 3
vías
Incertidumbre de medición del
valor de medición Kα

αh 15,0 m/s²

1,5 m/s²

Ejemplos de aplicación



Powered by



Kompatibel mit
AMPShare- / Bosch
Professional 18 V
Akkus. | Compatible

with AMPShare/Bosch

Professional 18 V batteries. | Compatible avec
les batteries 18 V AMPShare/Bosch Professional. |
Compatible con baterías AMPShare/Bosch
Professional de 18 V. | Compatibile con le batterie
AMPShare / Bosch Professional da 18 V.

