



ASCD 18-300 W2 AS Ready to-use-top Set

Llave de impacto a batería en set para usuarios

Llave de impacto a batería con portaherramientas con cuadrado exterior de 1/2", incluido un set de llaves de vaso de 3 piezas de 17/19/21 mm y resortes de retención con una batería (GBA 18V 5.0 Ah AS) y un cargador rápido (GAL 1880 CV AS) en el set para usuarios.

499,00 € P.V.P. sin I.V.A.

N.º pedido: 7 115 10 62 00 0

Más información

- + Para un trabajo extremadamente preciso: el ASCD 18-300 W2 AS con ajuste del par electrónico en 6 niveles evita daños en las cabezas de tornillo.
- + Lista para usar para atornillar tornillos métricos con la máquina y el accesorio adecuado.
- + Set de llaves de paso de 3 piezas con resorte de retención adecuado para los anchos de llave 17 mm, 19 mm y 21 mm.
- + Adaptador adicional VARIO de 1/2" diseñado por FEIN, apto para todos los accesorios VARIO, para procesos mecánicos sencillos de perforación, avellanado, roscado, corte posterior y limpieza de roscas de paso hasta máximo M18. Convierte la llave de impacto en un macho de roscar, ampliando así su campo de aplicación con otra máquina completamente distinta.
- + Motor PowerDrive FEIN sin escobillas con un rendimiento un 30 % más elevado y una larga duración.
- + Cuadrado de 1/2" para el alojamiento de cabezales del percutor.
- + Tornillos métricos hasta M18 (8.8).
- + Par un 10 % más elevado con giro a izquierda para soltar tornillos muy fijados.
- + Engranaje percutor metálico robusto.
- + Protección contra contacto en el cabezal de engranaje.
- + Hasta 600 atornillados (M18) con una carga de batería (ProCORE 4 Ah).
- + Diseño compacto.
- + Manejo ergonómico y flexible gracias al soporte lateral de cinturón para puntas de atornillado.
- + Compatible con las baterías Bosch Professional 18V desde 2008 y las baterías AMPShare.
- + Máxima velocidad de corte con las baterías AMPShare de 18 V: la tecnología COOLPACK 1.0 proporciona una vida útil de la batería más larga en comparación con las baterías sin tecnología COOLPACK y, por tanto, permite tiempos de funcionamiento más largos. ECP protege la batería frente a sobrecarga, sobrecalentamiento y descarga total.
- + Perfectamente equipada para cualquier uso. Trabajo móvil con el sistema L-BOXX.

Incluido en el precio

- + 1 ASCD 18-300 W2 AS (incl. clip de cinturón, portapuntas)
- + 1 cargador rápido GAL 1880 CV AS
- + 1 resorte de retención
- + PAQUETE DE 1 BATERÍAS GBA 18 V 5.0 AH AS
- + 1 set de llaves de vaso
- + 1 maletín de herramientas de plástico (L-Boxx 136)

Datos técnicos

DATOS GENERALES

Tensión de acumulador

18 V

Compatibilidad de la batería

Iones de litio/iones de litio ProCORE

VALORES DE EMISIÓN DE SONIDO Y VIBRACIÓN

Nivel de intensidad acústica LpA

99,2 dB

Incertidumbre de medición del valor de medición KpA

3 dB



FEIN

Alojamiento para la batería	18 V AMPShare
Motor	sin escobillas
Velocidad en vacío	0 - 1700 min ⁻¹
Número de percusiones	0 - 3400 min ⁻¹
Par de apriete máximo	290 Nm
Niveles de par	6
Portaherramienta	Cuadradillo 1/2"
Tornillo métrico máx.	M18 (8.8)
Ø tornillo para madera	8 x 300 mm
Peso sin batería	1,20 kg

Nivel de potencia acústica LWA	107,2 dB
Incertidumbre de medición del valor de medición KWA	3 dB
Valor de pico de ruido LpCpeak	121,5 dB
Incertidumbre de medición del valor de medición KpCpeak	3 dB
Valor de vibración 1 αhv 3 vías	αh 15,0 m/s ²
Incertidumbre de medición del valor de medición Kα	1,5 m/s ²

Ejemplos de aplicación



Kompatibel mit AMPShare- / Bosch Professional 18 V Akkus. | Compatible with AMPShare/Bosch Professional 18 V batteries. | Compatible avec les batteries 18 V AMPShare/Bosch Professional. | Compatible con baterías AMPShare/Bosch Professional de 18 V. | Compatibile con le batterie AMPShare / Bosch Professional da 18 V.

