



ASCD 18-200 W4 AS Set 5 Ah

Llave de impacto a batería

Hasta máx. 210 Nm con motor sin escobillas y ajuste del par en 6 niveles. Para atornillados universales, incluidos tornillos autorroscantes.

519,00 € P.V.P. sin I.V.A.

N.º pedido: 7 115 11 62 00 0

Más información

- + Para un trabajo extremadamente preciso: el ASCD 18-200 W4 AS con ajuste del par electrónico en 6 niveles evita daños en la cabeza del tornillo.
- + Motor sin escobillas con un rendimiento un 30 % más elevado y una larga duración.
- + Hexágono interior de 1/4 in del portaherramientas para el alojamiento de puntas y piezas insertables de llave con caja hexagonal.
- + Par un 10 % más elevado con giro a izquierda para soltar tornillos muy fijados.
- + Engranaje percutor metálico robusto.
- + Protección contra contacto en el cabezal de engranaje.
- + Diseño compacto.
- + 850 atornillados (M18) con una carga de batería (GBA 18 V 5 Ah).
- + Manejo ergonómico y flexible gracias al soporte lateral de cinturón para puntas de atornillado.
- + Compatible con las baterías Bosch Professional 18V desde 2008 y las baterías AMPShare.
- + Máxima velocidad de avance con las baterías AMPShare ProCORE de 18 V: La tecnología COOLPACK 2.0 proporciona una duración de la batería un 135 % más larga. La tecnología de celdas más moderna y la gestión inteligente de baterías proporcionan un 87 % más de potencia que las baterías convencionales. La «Electronic Cell Protection» o ECP protege la batería frente a sobrecarga, sobrecalentamiento y descarga total.
- + Perfectamente equipada para cualquier uso. Trabajo móvil con el sistema L-BOXX.

Incluido en el precio

- + 1 gancho cinturón
- + 1 maletín de herramientas de plástico (L-Boxx 136)
- + 1 cargador rápido GAL 1880 CV AS
- + 1 almacenaje para puntas de atornillado
- + 2 batería de iones de litio GBA 18V 5.0 Ah AS

Datos técnicos

DATOS GENERALES

Tensión de acumulador	18 V
Capacidad del acumulador	5 Ah
Compatibilidad de la batería	Iones de litio/iones de litio ProCORE
Alojamiento para la batería	18 V AMPShare
Motor	sin escobillas
Velocidad en vacío	0 - 1 500 min ⁻¹
Número de percusiones	0 - 3 000 min ⁻¹
Par de apriete máximo	210 Nm
Niveles de par	6
Portaherramienta	1/4" Hexágono interior
Ø tornillo para madera	8 x 200 mm
Peso sin batería	1,20 kg

VALORES DE EMISIÓN DE SONIDO Y VIBRACIÓN

Nivel de intensidad acústica LpA
Incertidumbre de medición del valor de medición KpA

96,1 dB

3 dB

Nivel de potencia acústica LWA
Incertidumbre de medición del valor de medición KWA

104,1 dB

3 dB

Valor de pico de ruido LpCpeak
Incertidumbre de medición del valor de medición KpCpeak

118,1 dB

3 dB

Valor de vibración 1 α_{hv} 3 vías
Incertidumbre de medición del valor de medición K α

α_h 13,4 m/s²

1,5 m/s²

Ejemplos de aplicación



FEIN



Powered by  **BOSCH**

**Kompatibel mit
AMPShare- / Bosch
Professional 18 V
Akkus. | Compatible
with AMPShare/Bosch**

**Professional 18 V batteries. | Compatible avec
les batteries 18 V AMPShare/Bosch Professional. |
Compatible con baterías AMPShare/Bosch
Professional de 18 V. | Compatible con le batterie
AMPShare / Bosch Professional da 18 V.**

