

AMP Share II  
Powered by BOSCH



## ASCD 18-1000 W34 AS Set 8 Ah ProCORE

Llave de impacto a batería

Hasta máx. 1050 Nm con motor sin escobillas y ajuste del par en 6 niveles. Para atornillados métricos hasta M27.

**839,00 €** P.V.P. sin I.V.A.

N.º pedido: 7 115 12 62 00 0

## Más información

- + Para un trabajo extremadamente preciso: el ASCD 18-1000 W34 AS con ajuste del par electrónico en 6 niveles evita daños en la cabeza del tornillo.
- + Adaptador adicional VARIO de 3/4" desarrollado por FEIN. Adecuado para todos los accesorios VARIO para procesos mecánicos sencillos de perforación, avellanado, roscado, coste posterior y limpieza de roscas de paso hasta máximo M30. Convierte la llave de impacto en un macho de roscar, ampliando así su campo de aplicación con otra máquina completamente distinta.
- + Motor PowerDrive FEIN sin escobillas con un rendimiento un 30 % más elevado y una larga duración.
- + Cuadrado exterior de 3/4" para el alojamiento de cabezales del percutor.
- + Par elevado hasta 1 050 Nm para apretar y soltar tornillos hasta M27.
- + Par de desapriete máximo de 1 500 Nm con giro a izquierda.
- + Engranaje percutor metálico robusto.
- + Hasta 600 atornillados (M27) con una carga de batería (ProCORE 8,0 Ah).
- + Compatible con las baterías Bosch Professional 18V desde 2008 y las baterías AMPShare.
- + Máxima velocidad de avance con las baterías AMPShare ProCORE de 18 V: La tecnología COOLPACK 2.0 proporciona una duración de la batería un 135 % más larga. La tecnología de celdas más moderna y la gestión inteligente de baterías proporcionan un 87 % más de potencia que las baterías convencionales. La «Electronic Cell Protection» o ECP protege la batería frente a sobrecarga, sobrecalentamiento y descarga total.
- + Perfectamente equipado para cualquier uso. Trabajo móvil con el sistema L-BOXX.

## Incluido en el precio

- + 1 gancho cinturón
- + 2 paquetes de baterías ProCORE 18 V 8.0 Ah
- + 1 maletín de herramientas de plástico (L-BOXX 136)
- + 1 almacenaje para puntas de atornillado
- + 1 cargador rápido GAL18 V-160 AS

## Datos técnicos

### DATOS GENERALES

Tensión de acumulador	18 V
Capacidad del acumulador	8 Ah
Compatibilidad de la	iones de litio/iones de

### VALORES DE EMISIÓN DE SONIDO Y VIBRACIÓN

Nivel de intensidad acústica LpA	96,7 dB
Incertidumbre de medición del valor de medición KpA	3 dB
Nivel de potencia acústica	104,7 dB



# FEIN

batería	litio ProCORE	LWA	3 dB
Alojamiento para la batería	18 V AMPShare	Incertidumbre de medición del valor de medición KWA	
Motor	sin escobillas	Valor de pico de ruido	121,3 dB
Velocidad en vacío	0 - 1 800 min <sup>-1</sup>	LpCpeak	3 dB
Número de percusiones	0 - 2 200 min <sup>-1</sup>	Incertidumbre de medición del valor de medición KpCpeak	
Par de apriete máximo	1 050 Nm	Valor de vibración 1 αhv 3 vías	ah 15,7 m/s <sup>2</sup>
Niveles de par	6	Incertidumbre de medición del valor de medición Kα	1,5 m/s <sup>2</sup>
Portaherramienta	Cuadradillo 3/4"		
Tornillo métrico máx.	M27 (8.8)		
Ø tornillo para madera	12 x 600 mm		
Peso sin batería	3,10 kg		

## Ejemplos de aplicación



**Kompatibel mit AMPShare-/ Bosch Professional 18 V Akkus.** | Compatible with AMPShare/Bosch

Professional 18 V batteries. | Compatible avec les batteries 18 V AMPShare/Bosch Professional. | Compatible con baterías AMPShare/Bosch Professional de 18 V. | Compatibile con le batterie AMPShare / Bosch Professional da 18 V.

