



## MBS 32 F

### Soporte magnético

Soporte magnético con ajuste de precisión para taladrado con capacidad hasta 32 mm.

**2.799,00 €** P.V.P. sin I.V.A.

N.º pedido: 9 03 16 223 00 8

### Más información

- + Aplicación universal para taladrado, roscado, escariado y avellanado.
- + Ajuste de precisión de la base para una disposición confortable de la máquina sin un continuo montaje y desmontaje del soporte.
- + Una elevada fuerza de sujeción magnética y una conexión de seguridad garantizan un trabajo seguro en cualquier posición.
- + Ajuste sin escalonamientos de la carrera.
- + Diseño compacto.
- + Relación potencia/peso óptima.
- + Guía de cola de milano doble robusta y precisa.
- + De aplicación universal para máquinas motrices con cuello de sujeción.

### Incluido en el precio

- + 1 correa de sujeción
- + 1 gancho para virutas
- + 1 protector de virutas
- + 2 llave

### Datos técnicos

#### DATOS GENERALES

Consumo nominal

130 W

Caja de enchufe máx.

16 A

Para Ø de cuello de sujeción de

63 / 65 mm

Broca Ø máx.

32 mm



Roscar	M 24
Avellanado Ø máx.	60 mm
Escariado Ø máx.	40 mm
Carrera	178 mm
Carrera de trabajo tot.	365 mm
Margen de ajuste bastidor	10 mm
Radio de giro bastidor	350°
Fuerza de sujeción magnética	18 000 N
Dimensiones del pie magnético	220 x 100 mm
Cable con conector	4 m
Peso según EPTA	21,80 kg