



MBS 25 F

Soporte magnético

Soporte magnético con ajuste de precisión para taladrado con capacidad hasta 23 mm.

1.845,00 € P.V.P. sin I.V.A.

N.º pedido: 9 03 22 223 00 0

Más información

- + Aplicación universal para taladrado, roscado, escariado y avellanado.
- + Ajuste de precisión del husillo de la broca para una alineación cómoda de la máquina.
- + Guía de doble cola de milano para el uso de las herramientas de taladrado más grandes.
- + Palanca de avance ajustable a ambos lados.
- + Palanca de avance ajustables a ambos lados.
- + Elevada fuerza de sujeción magnética.
- + Altura del carro ajustable sin herramienta.

Incluido en el precio

- + 1 depósito de refrigerante
- + 1 protección contra contacto
- + 1 correa de amarre
- + 1 anillo reductor Ø 43 mm

Datos técnicos

DATOS GENERALES

Consumo nominal

100 W

Caja de enchufe máx.

16 A

Para Ø de cuello de sujeción de

53 mm

Broca Ø máx.

25 mm

Roscar

M 20



Avellanado Ø máx.	50 mm
Escariado Ø máx.	25 mm
Carrera	145 mm
Carrera de trabajo tot.	290 mm
Margen de ajuste bastidor	6 mm
Radio de giro bastidor	7°
Fuerza de sujeción magnética	14 000 N
Dimensiones del pie magnético	205 x 95 mm
Cable con conector	4 m
Peso según EPTA	12,50 kg