



ABS 18 Q AS

Taladro atornillador a batería de 2 velocidades

Con motor sin escobillas y alojamiento QuickIN. Muy adecuado para perforar hasta 13 mm y roscar hasta M10.

265,00 € P.V.P. sin I.V.A.

N.º pedido: 7 113 24 61 00 0

Más información

- + Engranaje totalmente metálico de 2 velocidades, perfecto para perforar hasta 13 mm y roscar hasta M10 en metal.
- + La mayor versatilidad de aplicación con el sistema FEIN QuickIN. Trabajo más rápido en metal y madera con una sola máquina.
- + Portabrocas metálico QuickIN (120 Nm) con garras de metal duro y fuerzas de sujeción elevadas.
- + Motor PowerDrive FEIN sin escobillas con un rendimiento un 30 % más elevado y una larga duración.
- + Ajuste de par mecánico.
- + Diseño compacto.
- + El alojamiento AMPShare permite casi un 50 % más de atornillados (aprox. 1300 atornillados Ø 5 x 40 mm en madera) por carga de batería con la calidad FEIN actual. (ProCORE 4 Ah).
- + Manejo ergonómico y flexible gracias al soporte lateral de cinturón para puntas de atornillado.
- + Compatible con las baterías Bosch Professional 18V desde 2008 y las baterías AMPShare.
- + Máxima velocidad de avance con las baterías AMPShare ProCORE de 18 V: La tecnología COOLPACK 2.0 proporciona una duración de la batería un 135 % más larga. La tecnología de celdas más moderna y la gestión inteligente de baterías proporcionan un 87 % más de potencia que las baterías convencionales. La «Electronic Cell Protection» o ECP protege la batería frente a sobrecarga, sobrecalentamiento y descarga total.
- + Perfectamente equipada para cualquier uso. Trabajo móvil con el sistema L-BOXX.

Incluido en el precio

- + 1 portabrocas QuickIN (120 Nm)
- + 1 gancho cinturón
- + 1 almacenaje para puntas de atornillado
- + 1 maletín de herramientas de plástico (L-Boxx 136)

Equipamiento

- + Portabrocas desmontable
- + Interfaz de accesorios QuickIN



Datos técnicos

DATOS GENERALES

Tensión de acumulador	18 V
Compatibilidad de la batería	iones de litio/iones de litio ProCORE
Alojamiento para la batería	18 V AMPShare
Motor	sin escobillas
Engranaje	2 velocidades
Alojamiento para accesorios	QuickIN
Velocidad en vacío	450 / 2 000 min ⁻¹
Par máximo (duro/blando)	60 / 38 Nm
Niveles de par	22 + 1
Capacidad del portabrocas	1,5 - 13 mm
Atornillado	8 x 300 mm
Ø de taladrado, acero	13 mm
Ø de taladro madera	50 mm
Roscar	M 10
Peso sin batería	1,40 kg

VALORES DE EMISIÓN DE SONIDO Y VIBRACIÓN

Nivel de intensidad
acústica LpA

Incertidumbre de medición del
valor de medición KpA

74,3 dB

5 dB

Nivel de potencia acústica
LWA

Incertidumbre de medición del
valor de medición KWA

82,3 dB

5 dB

Valor de pico de ruido
LpCpeak

Incertidumbre de medición del
valor de medición KpCpeak

88,1 dB

5 dB

Valor de vibración 1 a_{hv} 3
vías

Valor de vibración 2 a_{hv} 3 vías

$a_{h,D}$ 1,1 m/s²

a_h 1,2 m/s²

Incertidumbre de
medición del valor de
medición K α

1,5 m/s²

Ejemplos de aplicación



FEIN



Powered by



BOSCH

**Kompatibel mit
AMPSHare-/ Bosch
Professional 18 V
Akkus. | Compatible
with AMPSHare/Bosch**

Professional 18 V batteries. | Compatible avec
les batteries 18 V AMPSHare/Bosch Professional. |
Compatible con baterías AMPSHare/Bosch
Professional de 18 V. | Compatibile con le batterie
AMPSHare / Bosch Professional da 18 V.

