



## ABS 18 Q AS Set 5 Ah

Taladro atornillador a batería de 2 velocidades

Con motor sin escobillas y alojamiento QuickIN. Muy adecuado para perforar hasta 13 mm y roscar hasta M10.

**499,00 €** P.V.P. sin I.V.A.

N.º pedido: 7 113 24 62 00 0

## Más información

- + Engranaje totalmente metálico de 2 velocidades, perfecto para perforar hasta 13 mm y roscar hasta M10 en metal.
- + La mayor versatilidad de aplicación con el sistema FEIN QuickIN. Trabajo más rápido en metal y madera con una sola máquina.
- + Portabrocas metálico QuickIN (120 Nm) con garras de metal duro y fuerzas de sujeción elevadas.
- + Motor PowerDrive FEIN sin escobillas con un rendimiento un 30 % más elevado y una larga duración.
- + Ajuste de par mecánico.
- + Diseño compacto.
- + El alojamiento AMPShare permite casi un 50 % más de atornillados (aprox. 1600 atornillados Ø 5 x 40 mm en madera) por carga de batería con la calidad FEIN actual. (GBA 18 V 5 Ah).
- + Manejo ergonómico y flexible gracias al soporte lateral de cinturón para puntas de atornillado.
- + Compatible con las baterías Bosch Professional 18V desde 2008 y las baterías AMPShare.
- + Máxima velocidad de avance con las baterías AMPShare ProCORE de 18 V: La tecnología COOLPACK 2.0 proporciona una duración de la batería un 135 % más larga. La tecnología de celdas más moderna y la gestión inteligente de baterías proporcionan un 87 % más de potencia que las baterías convencionales. La «Electronic Cell Protection» o ECP protege la batería frente a sobrecarga, sobrecalentamiento y descarga total.
- + Perfectamente equipada para cualquier uso. Trabajo móvil con el sistema L-BOXX.

## Incluido en el precio

- + 1 portabrocas QuickIN (120 Nm)
- + 1 almacenamiento para puntas de atornillado
- + 2 batería de iones de litio GBA 18V 5.0 Ah AS
- + 1 gancho cinturón
- + 1 maletín de herramientas de plástico (L-Boxx 136)
- + 1 cargador rápido GAL 1880 CV AS

## Equipamiento

- + Portabrocas desmontable
- + Interfaz de accesorios QuickIN

## Datos técnicos

### DATOS GENERALES

Tensión de acumulador

18 V

Capacidad del acumulador

5 Ah

### VALORES DE EMISIÓN DE SONIDO Y VIBRACIÓN

Nivel de intensidad acústica LpA

74,3 dB

Incertidumbre de medición del valor de medición KpA

5 dB

Compatibilidad de la batería	Iones de litio/iones de litio ProCORE	Nivel de potencia acústica LWA	82,3 dB
Alojamiento para la batería	18 V AMPShare	Incertidumbre de medición del valor de medición KWA	5 dB
Motor	sin escobillas	Valor de pico de ruido LpCpeak	88,1 dB
Engranaje	2 velocidades	Incertidumbre de medición del valor de medición KpCpeak	5 dB
Alojamiento para accesorios	QuickIN	Valor de vibración 1 $\alpha_{hv}$ 3 vías	ah,D 1,1 m/s <sup>2</sup>
Velocidad en vacío	450 / 2 000 min <sup>-1</sup>	Valor de vibración 2 $\alpha_{hv}$ 3 vías	ah 1,2 m/s <sup>2</sup>
Par máximo (duro/blando)	60 / 38 Nm	Incertidumbre de medición del valor de medición K $\alpha$	1,5 m/s <sup>2</sup>
Niveles de par	22 + 1		
Capacidad del portabrocas	1,5 - 13 mm		
Atornillado	8 x 300 mm		
Ø de taladrado, acero	13 mm		
Ø de taladro madera	50 mm		
Roscar	M 10		
Peso sin batería	1,40 kg		

## Ejemplos de aplicación



# FEIN



Powered by  **BOSCH**

**Kompatibel mit  
AMPShare- / Bosch  
Professional 18 V  
Akkus. | Compatible  
with AMPShare/Bosch**

Professional 18 V batteries. | Compatible avec  
les batteries 18 V AMPShare/Bosch Professional. |  
Compatible con baterías AMPShare/Bosch  
Professional de 18 V. | Compatibile con le batterie  
AMPShare / Bosch Professional da 18 V.

