



ASB 18 Q AS

Taladro atornillador percutor a batería de 2 velocidades

Con motor sin escobillas y alojamiento QuickIN. Muy adecuado para perforar hasta 13 mm en metal, piedra y mampostería.

285,00 € P.V.P. sin I.V.A.

N.º pedido: 7 104 07 61 00 0

Más información

- + Engranaje totalmente metálico de 2 velocidades con percusión conmutable para taladrar de manera óptima en metal, piedra y mampostería.
- + La mayor versatilidad de aplicación con el sistema FEIN QuickIN. Trabajo más rápido en metal y madera con una sola máquina.
- + Portabrocas metálico QuickIN (120 Nm) con garras de metal duro y fuerzas de sujeción elevadas.
- + Motor PowerDrive FEIN sin escobillas con un rendimiento un 30 % más elevado y una larga duración.
- + Ajuste de par mecánico.
- + Diseño compacto.
- + El alojamiento AMPShare permite casi un 50 % más de atornillados (aprox. 1300 atornillados Ø 5 x 40 mm en madera) por carga de batería con la calidad FEIN actual. (ProCORE 4 Ah).
- + Manejo ergonómico y flexible gracias al soporte lateral de cinturón para puntas de atornillado.
- + Compatible con todas las baterías AMPShare ProCORE de 18 V y cargadores para una mayor potencia y flexibilidad. Adecuada también para máquinas a batería Bosch Professional de 18 V.
- + Compatible con las baterías Bosch Professional 18V desde 2008 y las baterías AMPShare.
- + Máxima velocidad de avance con las baterías AMPShare ProCORE de 18 V: La tecnología COOLPACK 2.0 proporciona una duración de la batería un 135 % más larga. La tecnología de celdas más moderna y la gestión inteligente de baterías proporcionan un 87 % más de potencia que las baterías convencionales. La «Electronic Cell Protection» o ECP protege la batería frente a sobrecarga, sobrecalentamiento y descarga total.
- + Perfectamente equipada para cualquier uso. Trabajo móvil con el sistema L-BOXX.

Incluido en el precio

- + 1 portabrocas QuickIN (120 Nm)
- + 1 almacenamiento para puntas de atornillado
- + 1 gancho cinturón
- + 1 maletín de herramientas de plástico (L-Boxx 136)

Equipamiento

- + Portabrocas desmontable
- + Interfaz de accesorios QuickIN
- + Mecanismo de impacto conmutable

Datos técnicos

DATOS GENERALES

Tensión de acumulador

18 V

VALORES DE EMISIÓN DE SONIDO Y VIBRACIÓN

Nivel de intensidad acústica LpA

92,9 dB

Incertidumbre de medición del



| | | | |
|------------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------|
| Compatibilidad de la batería | Iones de litio/iones de litio ProCORE | valor de medición KpA | 3 dB |
| Alojamiento para la batería | 18 V AMPShare | Nivel de potencia acústica LWA | 100,9 dB |
| Motor | sin escobillas | Incertidumbre de medición del valor de medición KWA | 3 dB |
| Engranaje | 2 velocidades | Valor de pico de ruido LpCpeak | 110,0 dB |
| Alojamiento para accesorios | QuickIN | Incertidumbre de medición del valor de medición KpCpeak | 3 dB |
| Velocidad en vacío | 450 / 2 000 min ⁻¹ | Valor de vibración 1 α_{hv} 3 vías | ah,D 1,4 m/s ² |
| Número de percusiones | 7 360 / 32 000 min ⁻¹ | Valor de vibración 2 α_{hv} 3 vías | ah 0,6 m/s ² |
| Par máximo (duro/blando) | 60 / 38 Nm | Incertidumbre de medición del valor de medición K α | 1,5 m/s ² |
| Niveles de par | 22 + 1 | | |
| Capacidad del portabrocas | 1,5 - 13 mm | | |
| Atornillado | 8 x 300 mm | | |
| Ø de taladrado, acero | 13 mm | | |
| Ø de taladro madera | 50 mm | | |
| Ø de taladro para piedra | 13 mm | | |
| Roscar | M 10 | | |
| Peso sin batería | 1,50 kg | | |

Ejemplos de aplicación



FEIN



Powered by  **BOSCH**

**Kompatibel mit
AMPShare- / Bosch
Professional 18 V
Akkus.** | Compatible
with AMPShare/Bosch

Professional 18 V batteries. | Compatible avec
les batteries 18 V AMPShare/Bosch Professional. |
Compatible con baterías AMPShare/Bosch
Professional de 18 V. | Compatibile con le batterie
AMPShare / Bosch Professional da 18 V.

