



## ASCM 18-4 QMP AS Set 5 Ah

Taladro atornillador percutor a batería de 4 velocidades

Con motor sin escobillas e interfaz QuickIN. Potencia increíble para roscar hasta M14 y taladrar con sierra de corona de metal duro hasta 80 mm.

**585,00 €** P.V.P. sin I.V.A.

N.º pedido: 7 116 16 65 00 0

### Más información

- + Engranaje totalmente metálico de 4 velocidades. Con velocidades de hasta 4000 rpm para un avance óptimo en metal en diámetros de 1,5 a 80 mm.
- + La mayor versatilidad de aplicación con el sistema FEIN QuickIN para múltiples usos en los ámbitos de la perforación, la perforación con corona, el roscado, el avellanado y el atornillado.
- + Trabajo muy seguro. El control de rebote (Kickback) detiene la máquina.
- + Adaptador QuickIn permite cambiar sin herramientas en segundos entre aplicaciones en metal y madera con una sola máquina.
- + Percusión conmutable para perforar en piedra y mampostería hasta 13 mm.
- + Mayor control gracias a la empuñadura adicional extensible.
- + El potente motor sin escobillas FEIN PowerDrive, con un rendimiento hasta un 30 % superior, alcanza una vida útil más larga.
- + Pares elevados hasta un máximo de 130 Nm.
- + Portabrocas metálico QuickIN (120 Nm) con garras de metal duro y fuerzas de sujeción elevadas.
- + Ajuste del par electrónico (15+1).
- + Panel de control intuitivo con LED atenuable para una perfecta iluminación de la zona de trabajo según el material.
- + Manejo ergonómico y flexible gracias al soporte lateral de cinturón para puntas de atornillado.
- + Atornilla tornillos de 10 x 400 mm sin taladrado previo.
- + La interfaz AMPShare permite 1700 atornillados (5 x 40 mm en madera) por carga de batería (GBA 18 V 5 Ah).
- + Amplia protección del usuario mediante protección de re arranque, protección electrónica de sobrecarga y freno.
- + La innovadora función de repasado permite atornillar en madera a una velocidad reducida para conseguir unos resultados perfectos.
- + Compatible con las baterías Bosch Professional 18V desde 2008 y las baterías AMPShare.
- + Máxima velocidad de avance con las baterías AMPShare ProCORE de 18 V: La tecnología COOLPACK 2.0 proporciona una duración de la batería un 135 % más larga. La tecnología de celdas más moderna y la gestión inteligente de baterías proporcionan un 87 % más de potencia que las baterías convencionales. La «Electronic Cell Protection» o ECP protege la batería frente

a sobrecarga, sobrecalentamiento y descarga total.

- + Perfectamente equipado para cualquier uso. Trabajo móvil con el sistema L-BOXX.

## Incluido en el precio

- + 1 portabrocas QuickIN (120 Nm)
- + 1 gancho cinturón
- + 1 almacenaje para puntas de atornillado
- + 1 empuñadura telescópica
- + 1 maletín de herramientas de plástico (L-Boxx 136)
- + 2 batería de iones de litio GBA 18V 5.0 Ah AS
- + 1 cargador rápido GAL 1880 CV AS

## Equipamiento

- + Portabrocas desmontable
- + Desconexión del par eléctrico
- + Mecanismo de impacto conmutable
- + Engranajes de 4 velocidades
- + Interfaz de accesorios QuickIN
- + LED regulable
- + Función de taladrado y reajuste

## Datos técnicos

### DATOS GENERALES

Tensión de acumulador	18 V
Capacidad del acumulador	5 Ah
Compatibilidad de la batería	iones de litio/iones de litio ProCORE
Alojamiento para la batería	18 V AMPShare
Motor	sin escobillas
Engranaje	4 velocidades
	QuickIN

### VALORES DE EMISIÓN DE SONIDO Y VIBRACIÓN

Nivel de intensidad acústica LpA Incertidumbre de medición del valor de medición KpA	93,9 dB 3 dB
Nivel de potencia acústica LWA Incertidumbre de medición del valor de medición KWA	101,9 dB 3 dB
Valor de pico de ruido LpCpeak Incertidumbre de medición del valor de medición KpCpeak	113,4 dB 3 dB
	ah,D 0,8 m/s <sup>2</sup>

Alojamiento para accesorios		Valor de vibración 1 $\alpha_{hv}$ 3 vías	ah 0,5 m/s <sup>2</sup>
		Valor de vibración 2 $\alpha_{hv}$ 3 vías	
Velocidad en vacío	430 / 850 / 2 000 / 4 000 min <sup>-1</sup>	Incertidumbre de medición del valor de medición $K\alpha$	1,5 m/s <sup>2</sup>
Número de percusiones	6 450 / 12 750 / 30 000 / 60 000 min <sup>-1</sup>		
Par máximo (duro/blando)	130 (70 / 50) Nm		
Niveles de par	15 + 1		
Capacidad del portabrocas	1,5 - 13 mm		
Atornillado	10 x 400 mm		
Ø broca helicoidal de acero	13 mm		
Ø de taladrado corona perforadora de acero	30 mm		
Ø de taladrado sierra de corona	80 mm		
Ø de taladro madera	60 mm		
Ø de taladro para piedra	13 mm		
Roscar	M 14		
Peso sin batería	1,40 kg		

## Ejemplos de aplicación



Powered by  **BOSCH**

**Kompatibel mit  
AMPShare-/ Bosch  
Professional 18 V**

**Akkus.** | Compatible  
with AMPShare/Bosch

Professional 18 V batteries. | Compatible avec  
les batteries 18 V AMPShare/Bosch Professional. |  
Compatible con baterías AMPShare/Bosch  
Professional de 18 V. | Compatible con le batterie  
AMPShare / Bosch Professional da 18 V.

