



FEIN



BOP 6

Taladro hasta 6 mm

Taladro de 1 velocidad y altas revoluciones hasta 6 mm en acero con elevada estabilidad de la velocidad para construcciones metálicas.

340,00 € P.V.P. sin I.V.A.

N.º pedido: 7 205 52 60 00 0

Más información

- + Velocidad óptima para pequeños taladros.
- + Motor de alta potencia FEIN con elevada estabilidad de la velocidad para un taladrado constante en casi cualquier tipo de aplicación.
- + Cabezal de engranaje metálico y caja del motor sin torsión en estructura modular para una elevada vida útil.
- + Giro a derecha/izquierda.
- + Portabrocas de precisión metálico.
- + Alta exactitud concéntrica.
- + Mordazas de sujeción del portabrocas de arrastre automático.
- + Empuñadura ergonómica FEIN.
- + Interruptor electrónico.
- + Cable de 5 m.
- + Cuello de sujeción de 43 mm de Ø para el uso en el soporte de taladrado.

Incluido en el precio

- + 1 portabrocas de sujeción rápida metálico de carcasa única SUPRA SKE
- + 1 puño auxiliar

Equipamiento

- + Giro continua derecha/izquierda
- + Sistema electrónico para acelerar

Aplicación



FEIN

Perforación con broca espiral



+ adecuada

++ muy adecuada

Datos técnicos

DATOS GENERALES

Consumo nominal	500 W
Potencia suministrada	270 W
Velocidad bajo carga	0 - 2 700 min ⁻¹
Velocidad en vacío	0 - 4 000 min ⁻¹
Par con potencia efectiva máx.	3.5 Nm
Par de parada	9 Nm
Capacidad del portabrocas	0,5 - 10 mm
Ø de taladrado, acero	6 mm
Ø de taladrado acero inoxidable	6 mm
Ø de taladro metal ligero	10 mm
Ø de taladro madera	20 mm
Rosca en el eje	1/2"-20 UNF
Ø del cuello de sujeción	43 mm
Medida angular	23 mm
Medida angular	23 mm

VALORES DE EMISIÓN DE SONIDO Y VIBRACIÓN

Nivel de intensidad acústica LpA

Incertidumbre de medición del valor de medición KpA

82 dB

3 dB

Nivel de potencia acústica LWA

Incertidumbre de medición del valor de medición KWA

93 dB

3 dB

Valor de pico de ruido LpCpeak

Incertidumbre de medición del valor de medición KpCpeak

96 dB

3 dB

Valor de vibración 1 α_{hv} 3 vías

Incertidumbre de medición del valor de medición K α

$\alpha_{h,D}$ 4,0 m/s²

1,5 m/s²



Cable con conector

5 m

Peso según EPTA

1,70 kg

Ejemplos de aplicación

