



FEIN



Set BOP 13-2

Taladro de dos velocidades hasta 13 mm

Taladro de 2 velocidades universal hasta 13 mm con velocidad ideal para acero y acero inoxidable.

N.º pedido: 7 205 55 61 00 0

Más información

- + Engranaje mecánico de dos velocidades para una adaptación óptima de la velocidad en las más diversas aplicaciones.
- + Motor de alta potencia FEIN con elevada estabilidad de la velocidad para un taladrado constante en casi cualquier tipo de aplicación.
- + Cabezal de engranaje metálico y caja del motor sin torsión en estructura modular para una elevada vida útil.
- + Giro a derecha/izquierda.
- + Portabrocas de precisión metálico.
- + Alta exactitud concéntrica.
- + Mordazas de sujeción del portabrocas de arrastre automático.
- + Empuñadura ergonómica FEIN.
- + Interruptor electrónico.
- + Cable de 5 m.
- + Cuello de sujeción de 43 mm de Ø para el uso en el soporte de taladrado.

Incluido en el precio

- + 1 portabrocas de sujeción rápida metálico de carcasa única SUPRA SKE
- + 1 maletín de herramientas de plástico
- + 1 puño auxiliar

Equipamiento

- + Giro continua derecha/izquierda
- + Sistema electrónico para acelerar

Aplicación

Perforación con broca espiral

++

Roscar

++

Avellanado

++

+ adecua



FEIN

++ muy adecuada

Datos técnicos

DATOS GENERALES

Consumo nominal	550 W
Potencia suministrada	300 W
Velocidad bajo carga	0 - 440 / 0 - 1 300 min ⁻¹
Velocidad en vacío	0 - 680 / 0 - 2 200 min ⁻¹
Par con potencia efectiva máx.	20 / 7 Nm
Par de parada	50 / 16 Nm
Capacidad del portabrocas	1,5 - 13 mm
Ø de taladrado, acero	13 mm
Ø de taladrado acero inoxidable	13 mm
Ø de taladro metal ligero	16 mm
Ø de taladro madera	37 mm
Roscar	M 10
Rosca en el eje	1/2"-20 UNF
Ø del cuello de sujeción	43 mm
Medida angular	23 mm
Medida angular	23 mm
Cable con conector	5 m

VALORES DE EMISIÓN DE SONIDO Y VIBRACIÓN

Nivel de intensidad acústica LpA Incertidumbre de medición del valor de medición KpA	82 dB 3 dB
Nivel de potencia acústica LWA Incertidumbre de medición del valor de medición KWA	93 dB 3 dB
Valor de pico de ruido LpCpeak Incertidumbre de medición del valor de medición KpCpeak	96 dB 3 dB
Valor de vibración 1 α _h v 3 vías Incertidumbre de medición del valor de medición Kα	α _h ,D 3,0 m/s ² 1,5 m/s ²



FEIN

Peso según EPTA

2,00 kg

Ejemplos de aplicación

