



Set de aspiración

Para una eliminación del polvo efectiva con la máxima flexibilidad durante el uso. Unión fija a la máquina para una sujeción segura en todas las situaciones de trabajo. Tubo flexible de aspiración de giro libre en la máquina para una adaptación óptima a la situación de trabajo. Antiestático: en combinación con las aspiradoras FEIN Dustex y el tubo flexible de aspiración antiestático (opcional). Conexión de mangueras Ø 35 mm, estándar para los sistemas de aspiradoras más usuales. Volumen de suministro: 1 aspiración, 2 platos de lijado, perforados (longitud de canto 80 mm), 5 hojas de lija de corindón, perforadas de cada, granulación 60, 80 y 120.

Adecuado para FEIN MultiMaster (A)MM 700 und (A)MM 500.

N.º pedido: 9 26 02 102 00 0

Adaptable para las siguientes máquinas

- | | | |
|-------------------------------|---|--|
| > MULTIMASTER MM 700 Max Top | > MULTIMASTER MM 700 Max | > MULTIMASTER a batería AMM 500 Plus Top 4 Ah AS |
| > MULTIMASTER MM 500 Plus | > MULTIMASTER a batería AMM 500 Plus AS | > MULTIMASTER a batería AMM 700 Max Top 4 Ah AS |
| > MULTIMASTER MM 500 Plus Top | > MULTIMASTER a batería AMM 700 Max AS | |

Ejemplos de aplicación



FEIN

