



# FEIN



## BLS 1.6 E

### Cizalla para chapa hasta 1,6 mm

Cizalla manejable y apta en curvas para cortar y canteo chapas de poco grosor.

N.º pedido: 7 230 34 61 09 0

## Más información

- + Manejabilidad extraordinaria, por su forma constructiva compacta y ligera, para una óptima movilidad de la cizalla.
- + Buen manejo en curvas con reducida deformación de la chapa.
- + Cuchilla reversible cuádruple para cortes limpios y sin rebabas con reducidos costes de explotación.
- + Óptima para canteo y recortar.
- + Alcance de la vista total de la línea de corte.
- + Motor con una extraordinaria potencia y robustez.
- + Cable de 5 m.
- + Acero inoxidable hasta 1,0 mm.

## Incluido en el precio

- + 1 cuchilla mortajadora y de mesa (31308072000) montada
- + 1 protección contra virutas montada
- + 1 llave Allen de 2 mm
- + 1 llave Allen de 3 mm

## Equipamiento

- + Cuchilla reversible
- + Número de oscilaciones ajustable

## Aplicación

Corte en curva

++

Cortes de bobina

++

Cortes interiores

+

Entallados

+



# FEIN

+ adecuada  
++ muy adecuada

## Datos técnicos

### DATOS GENERALES

|                                                |                     |
|------------------------------------------------|---------------------|
| Consumo nominal                                | 350 W               |
| Potencia suministrada                          | 210 W               |
| Número de carreras                             | 2 300 - 4 800 1/min |
| Velocidad de corte                             | 8 - 12 m/min        |
| Acero hasta 400 N/mm <sup>2</sup>              | 1,6 mm              |
| Acero hasta 600 N/mm <sup>2</sup>              | 1,2 mm              |
| Acero hasta 800 N/mm <sup>2</sup>              | 1 mm                |
| Metales no férreos hasta 250 N/mm <sup>2</sup> | 2 mm                |
| Radio mínimo de corte                          | 15 mm               |
| Cable con conector                             | 5 m                 |
| Peso según EPTA                                | 1,70 kg             |

### VALORES DE EMISIÓN DE SONIDO Y VIBRACIÓN

|                                                                                           |                                              |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| Nivel de intensidad acústica LpA<br>Incertidumbre de medición del valor de medición KpA   | 82,5 dB<br>3 dB                              |
| Nivel de potencia acústica LWA<br>Incertidumbre de medición del valor de medición KWA     | 93,5 dB<br>3 dB                              |
| Valor de pico de ruido LpCpeak<br>Incertidumbre de medición del valor de medición KpCpeak | 94,9 dB<br>3 dB                              |
| Valor de vibración 1 αhv<br>3 vías<br>Incertidumbre de medición del valor de medición Kα  | 4,1 m/s <sup>2</sup><br>1,5 m/s <sup>2</sup> |