WPO 14-25 E

Pulidora angular

Pulidora extremadamente potente para el tratamiento en frío de superficies de acero inoxidable.

N.º pedido: 7 221 49 12 36 0

Más información

- Muy potente incluso a poca velocidad gracias a su desmultiplicación mecánica y al motor de alta potencia FEIN.
- Velocidad regulable de forma continua, óptima para rectificar, satinar, cepillar y abrillantar acero inoxidable.
- Aplicación universal como rectificadora, pulidora y máquina satinadora.
- Extraordinaria ergonomía.
- Bloqueo del husillo.
- Mando para diestros y para zurdos.
- Bloqueo de puesta en marcha involuntaria.
- Arranque suave.
- Cable industrial H 07.
- Rodamientos protegidos contra polvo.
- Escobillas de carbón con desconexión automática.
- Se puede suministrar un amplio programa de accesorios.

Incluido en el precio

- 1 Empuñadura antivibración
- 1 Empuñadura

Equipamiento

- Arranque suave
- Bloqueo de puesta en marcha involuntaria
- Motor de alta potencia FEIN
- Bloqueo de husillo

Aplicación

Pulido	++
Lijado grueso	++
Lijado fino	++
Lijado en seco	++

Satinado	++

\+ adecua
++ muy adecua

Datos técnicos

DATOS GENERALES

Consumo nominal	1 200 W
Potencia suministrada	750 W
Disco Ø	230 mm
Velocidad en vacío	900 - 2 500 min^{-1}
Ø disco de pulido	230 mm
Eje de salida	M 14
Cable con conector	4 m
Peso según EPTA	2,50 kg

VALORES DE EMISIÓN DE SONIDO Y VIBRACIÓN

Nivel de intensidad acústica LpA Incertidumbre de medición del valor de medición KpA	84 dB 3 dB
Nivel de potencia acústica LWA Incertidumbre de medición del valor de medición KWA	95 dB 3 dB
Valor de pico de ruido LpCpeak Incertidumbre de medición del valor de medición KpCpeak	100 dB 3 dB
Valor de vibración 1 αhv 3 vías Valor de vibración 2 αhv 3 vías	αh,P 3,5 m/s² αh,SG 2,5 m/s²
Incertidumbre de medición del valor de medición Kα	1,5 m/s²

Ejemplos de aplicación