

CG 13-150

Amoladora angular compacta Ø 150 mm

Amoladora angular compacta de 1 700 W manejable con una elevada reserva de potencia para trabajos de desbaste y tronzado efectivos.

N.º pedido: 7 222 83 61 09 0



Más información

- + Motor robusto para el uso diario.
- + De larga duración gracias a la protección contra sobrecarga y a la gran duración de las escobillas de carbón.
- + Velocidad de avance rápida gracias al potente motor.
- + Amplia protección del usuario mediante la supervisión de rebote, la protección de reenganche, el arranque suave y la empuñadura antivibración.
- + El cabezal de engranaje puede girarse 90° para una gran versatilidad de aplicación.
- + Cambio rápido sin herramienta de medios de lijado: tuerca de sujeción rápida incluida como estándar en el volumen de suministro.
- + Gran capacidad de carga gracias a la refrigeración del motor directa.
- + Cable industrial H07, 4 m de longitud.

Incluido en el precio

- + 1 cubierta protectora
- + 1 protector separador
- + 1 tuerca de banco rápida sin herramienta
- + 1 Empuñadura antivibración
- + 1 llave

Equipamiento

- + Arranque suave
- + Bloqueo de puesta en marcha involuntaria
- + Vigilancia de bloqueo
- + Protección electrónica contra sobrecargas
- + Control de rebote

Aplicación

Desbastado

++

Desbarbado

+

Corte

++

Cepillado

++

+ adecua

++ muy adecua

Datos técnicos

DATOS GENERALES

Consumo nominal

1 700 W

Potencia suministrada

1 010 W

Velocidad en vacío

9 300 min⁻¹

Ø disco

150 mm

Ø plato elástico

150 mm

Bridas

5/8-11 in

Cable con conector

4 m

Peso según EPTA

2,50 kg

Ejemplos de aplicación



