



## GSZ 8-90 PEL

Rectificadora recta 9 000/min

Rectificadora recta manejable y potente para el trabajo en acero inoxidable con una elevada profundidad de penetración para trabajos de lijado y pulido sencillos en puntos de muy difícil acceso.

N.º pedido: 7 223 20 60 09 0

### Más información

- + El cuello largo y delgado permite la penetración profunda en la pieza de trabajo (p. ej. rectificado interior de tubos).
- + Amplia protección del usuario mediante KickBack Stop, bloqueo de puesta en marcha involuntaria, arranque suave, protección de sobrecarga electrónica.
- + Innovadoras pinzas portapiezas con collar perimetral para proteger la pieza de trabajo así como para evitar que se salga la llave al cambiar la herramienta.
- + Electrónica tacométrica POWERtronic para una gran potencia, reserva de potencia y elevada constancia de la velocidad bajo carga.
- + Revestimiento del collarín de caucho cambiabile.
- + Motor y sistema electrónico protegidos contra polvo metálico.
- + La velocidad variable permite el uso de herramientas diferentes.

### Incluido en el precio

- + 1 pinza portapieza Ø 6 mm
- + Llave plana de una boca SW13
- + Llave plana de una boca SW17

### Equipamiento

- + Cuello largo

### Aplicación

Lijado y amolado

++

Cepillado

++

Satinado

++

Pulido

++



# FEIN

+ adecuada  
++ muy adecuada

## Datos técnicos

### DATOS GENERALES

|                          |                                 |
|--------------------------|---------------------------------|
| Consumo nominal          | 710 W                           |
| Potencia suministrada    | 410 W                           |
| Velocidad en vacío       | 2 500 - 9 000 min <sup>-1</sup> |
| Muela abrasiva Ø máx.    | 50 mm                           |
| Pinza portapiezas Ø máx. | 8 mm                            |
| Ø del cuello de sujeción | 43 mm                           |
| Ø máx. fresadora         | 12 mm                           |
| Cable con conector       | 4 m                             |
| Peso según EPTA          | 1,80 kg                         |

### VALORES DE EMISIÓN DE SONIDO Y VIBRACIÓN

|                                                                                           |                                              |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| Nivel de intensidad acústica LpA<br>Incertidumbre de medición del valor de medición KpA   | 84 dB<br>3 dB                                |
| Nivel de potencia acústica LWA<br>Incertidumbre de medición del valor de medición KWA     | 95 dB<br>3 dB                                |
| Valor de pico de ruido LpCpeak<br>Incertidumbre de medición del valor de medición KpCpeak | 97 dB<br>3 dB                                |
| Valor de vibración 1 $\alpha_{hv}$ 3 vías<br>Valor de vibración 2 $\alpha_{hv}$ 3 vías    | 1,9 m/s <sup>2</sup><br>2,9 m/s <sup>2</sup> |
| Incertidumbre de medición del valor de medición K $\alpha$                                | 1,5 m/s <sup>2</sup>                         |