



FEIN

RDG, 18-3a

Fresadora de tubos para tubos de $\varnothing$ 250 mm a $\varnothing$ 3 000 mm

Potente máquina fresadora de aire comprimido con un avance de 40 mm/min para tubos de hasta $\varnothing$ 3000 mm.

N.º pedido: 7 560 23 00 00 9



Más información

- + Serrado de tuberías de petróleo, gas y agua de acero y fundición gris hasta 45 mm de espesor de pared.
- + Fresado de tuberías de petróleo, gas y agua de acero y fundición gris hasta 30 mm de espesor de pared (con pasada doble).
- + Piezas de accionamiento del motor en versión inoxidable. Las láminas del motor de aire comprimido son seguras contra hinchado.
- + Posibilidad de uso en bajamar tras la correspondiente comprobación.
- + Fácil montaje.
- + Trabajo independiente de la máquina.

Incluido en el precio

- + 1 recipiente de transporte
- + 1 manivela
- + 20 pernos
- + 10 unidades de cadena (longitud 31,75 mm)
- + 1 lata de aceite
- + 2 correas de transporte
- + 1 maletín metálico para herramientas
- + 10 cuñas abridoras
- + 20 anillos de retención
- + 1 juego de llaves
- + 1 unidad de mantenimiento con tubo flexible
- + Placa 32433027017 montada

Equipamiento

- + Accionamiento de aire comprimido

Aplicación

Mecanizado de tubos hasta $\varnothing$ 3000 mm





FEIN

Uso continuo a temperaturas por debajo de 0 °C

+

Serrado de tubos de acero con espesor de pared hasta 45 mm

++

Serrado de tubos de fundición con espesor de pared hasta 22 mm

++

Fresado de tubos de acero con espesor de pared hasta 30 mm

++

Fresado de tubos de fundición con espesor de pared hasta 15 mm

++

Uso en el agua

+

+ adecua

++ muy adecua

Datos técnicos

DATOS GENERALES

Presión de servicio

6 bares

Consumo de aire

4,3 m³/min

Potencia suministrada

2 000 W

Velocidad de marcha en vacío del motor

6 000 min⁻¹

Velocidad de marcha en vacío de la herramienta

35 min⁻¹

Avance

40 mm/min

Peso

89 kg