MULTIMASTER MM 700 1.7 Q Autoglas

Herramienta oscilante - MM 700

Nuestro mejor MultiMaster oscilante para el sector de la automoción incl. un amplio equipamiento de accesorios para separar cristales y trabajar en la carrocería.

N.º pedido: 7 229 70 65 09 0

Más información

- Sistema antivibración: trabajo seguro y agradable continuamente gracias a las vibraciones mínimas y a la excelente amortiguación de ruidos.
- QuickIN: cambio de herramienta en menos de 3 segundos mediante el sistema de sujeción rápida FEIN sin herramienta patentado.
- Portaherramientas hexagonal para una transmisión del par óptima.
- Motor de alta potencia FEIN 450 W: motor de alta potencia protegido frente a sobrecarga y continuamente con una elevada proporción de cobre para la máxima velocidad de corte y la velocidad de avance más rápida.
- Tacogenerador: velocidades constantes también bajo carga y regulación de la velocidad electrónica continua.
- Engranaje metálico: elevada capacidad de carga y máxima duración, puesto que todas las piezas del engranaje están fabricadas de metal.
- Cable industrial: gran radio de acción gracias a un cable de goma de hilo fino de 5 metros de longitud en calidad industrial.
- Perfectamente equipado para cualquier uso. Trabajo móvil con el sistema L-BOXX.

Incluido en el precio

- 3 cuchillas en forma L, dentadas (forma 207)
- 1 cuchilla en forma de L, dentada (forma 209)
- 2 cuchillas en forma U, diseño reforzado, dentadas (forma 212)
- 1 cuchilla recta, curvatura en forma Z, dentada (forma 081)
- 1 piedra de afilar (63719010014)
- 2 cuchillas en forma de L, dentadas (forma 208)
- 1x cuchilla en forma U, diseño reforzado (forma 157 y 111)
- 1 cuchilla recta, curvatura en forma Z, con rodillo de tope regulable (forma 143)
- 1 cubierta de protección para cambiar la herramienta
- 1 maletín de herramientas de plástico (L-BOXX 136)

Datos técnicos

DATOS GENERALES

Consumo nominal	450 W
Potencia suministrada	250 W
Oscilaciones	10 000 - 19 500 1/min
Portaherramienta	12 cantos
Cambio de herramienta	QuickIN
Amplitud	2 x 1,7°
Cable con conector	5 m
Peso según EPTA	1,65 kg
Peso según EPTA	1,65 kg

VALORES DE EMISIÓN DE SONIDO Y VIBRACIÓN

Nivel de intensidad acústica LpA Incertidumbre de medición del valor de medición KpA	85 dB 3 dB
Nivel de potencia acústica LWA Incertidumbre de medición del valor de medición KWA	96 dB 3 dB
Valor de pico de ruido LpCpeak Incertidumbre de medición del valor de medición KpCpeak	97 dB 3 dB

Ejemplos de aplicación