



FEIN



ASCD 18-200 W4

Llave de impacto a batería

Atornillador de impacto con motor sin escobillas y ajuste del par en 6 niveles. Para atornillados universales, incl. atornillado autorroscante.

N.º pedido: 7 115 07 61 09 0

Más información

- + Motor PowerDrive FEIN sin escobillas con un rendimiento un 30 % más elevado y una larga duración.
- + El ajuste del par electrónico en 6 niveles evita daños en las cabezas de tornillo.
- + Par un 10 % más elevado con giro a izquierda para soltar tornillos muy fijados.
- + Alojamiento MultiVolt. La herramienta a batería puede accionarse con todas las baterías de iones de litio FEIN (12-18 V).
- + Hexágono interior de 1/4" para el alojamiento de puntas y piezas insertadas de la llave con caja hexagonal.
- + Engranaje percutor metálico robusto.
- + Protección contra contacto en el cabezal de engranaje.
- + Diseño compacto.
- + 600 aprietes (M18) con una carga de la batería (6 Ah).
- + Un cargador para todas las baterías Li-Ion FEIN.
- + El nivel de carga de la batería puede leerse directamente en la batería.
- + Tecnología SafetyCell de FEIN. Protege la batería y la máquina frente a sobrecarga, sobrecalentamiento y descarga total.

Incluido en el precio

- + 2 baterías (Li-Ion)
- + 1 gancho cinturón
- + 1 maletín de herramientas de plástico
- + 1 cargador rápido ALG 80
- + 1 almacenaje para puntas de atornillado

Datos técnicos

DATOS GENERALES

VALORES DE EMISIÓN DE SONIDO Y



VIBRACIÓN

Tensión de acumulador	18 V	Nivel de intensidad acústica LpA Incertidumbre de medición del valor de medición KpA	93,8 dB
Capacidad del acumulador	6 Ah		3 dB
Compatibilidad de la batería	iones de litio/iones de litio HighPower	Nivel de potencia acústica LWA Incertidumbre de medición del valor de medición KWA	104,8 dB
Alojamiento para la batería	MultiVolt		3 dB
Motor	sin escobillas	Valor de pico de ruido LpCpeak Incertidumbre de medición del valor de medición KpCpeak	114,5 dB
Velocidad en vacío	0 - 1 500 min ⁻¹		3 dB
Número de percusiones	0 - 3 000 min ⁻¹	Valor de vibración 1 αhv 3 vías Incertidumbre de medición del valor de medición Kα	ah 12,9 m/s ²
Par de apriete máximo	210 Nm		1,5 m/s ²
Niveles de par	6		
Portaherramienta	1/4" Hexágono interior		
Ø tornillo para madera	8 x 200 mm		
Peso con acumulador	1,70 kg		
Peso sin batería	1,00 kg		

Ejemplos de aplicación



FEIN

