

ASCM 18 QSW Select

Taladro atornillador a batería de 4 velocidades

Taladro atornillador a batería de 4 velocidades pequeño y ligero con motor sin escobillas y alojamiento QuickIN. Perfectamente adecuado para la perforación y el atornillado universales hasta 8 mm.

N.º pedido: 7 116 12 64 09 0



Más información

- + Motor PowerDrive FEIN sin escobillas con un rendimiento un 30 % más elevado y una larga duración.
- + Engranaje metálico de 4 velocidades. Velocidades de corte óptimas para taladrar en metal y tornillos autorroscantes.
- + Alojamiento para accesorios QuickIN para todos los accesorios QuickIN. Cambio más rápido entre las aplicaciones.
- + Flexibilidad con el alojamiento MultiVolt FEIN. La Máquina funciona con todas las baterías de iones de litio de FEIN (12 a 18 V).
- + Pares elevados hasta 40 Nm.
- + Velocidades óptimas en la 4.ª velocidad (2500 rpm) para diámetro hasta 6 mm.
- + Ajuste de par mecánico.
- + Ejecución compacta y ligera.
- + 550 atornillados (5x40 mm en madera) con una carga de la batería (3 Ah).
- + Portabrocas metálico QuickIN (120 Nm) con garras de metal duro y fuerzas de sujeción elevadas.
- + Un cargador para todas las baterías Li-Ion FEIN.
- + El nivel de carga de la batería puede leerse directamente en la batería.
- + Tecnología SafetyCell de FEIN. Protege la batería y la máquina frente a sobrecarga, sobrecalentamiento y descarga total.
- + Amplia protección del usuario mediante protección de re arranque, protección electrónica de sobrecarga y freno.

Incluido en el precio

- + 1 portabrocas QuickIN (120 Nm)
- + 1 gancho cinturón
- + 1 almacenaje para puntas de atornillado
- + 1 maletín de herramientas de plástico

Equipamiento

- + Portabrocas desmontable



Datos técnicos

DATOS GENERALES

Tensión de acumulador	18 V
Compatibilidad de la batería	iones de litio/iones de litio HighPower
Alojamiento para la batería	MultiVolt
Motor	sin escobillas
Engranaje	4 velocidades
Alojamiento para accesorios	QuickIN
Velocidad en vacío	400 / 700 / 1 400 / 2 500 min ⁻¹
Par máximo (duro/blando)	40 / 20 Nm
Niveles de par	20 + 1
Capacidad del portabrocas	1,5 - 13 mm
Atornillado	8 x 200 mm
Ø de taladrado, acero	13 mm
Ø de taladro madera	40 mm
Roscar	M 8
Peso sin batería	1,20 kg

Ejemplos de aplicación

