

ASCM 18 QSW

Taladro atornillador a batería de 4 velocidades



Taladro atornillador a batería de 4 velocidades pequeño y ligero con motor sin escobillas y alojamiento QuickIN. Perfectamente adecuado para la perforación y el atornillado universales hasta 8 mm.

N.º pedido: 7 116 12 61 09 0

Más información

- + Motor PowerDrive FEIN sin escobillas con un rendimiento un 30 % más elevado y una larga duración.
- + Engranaje metálico de 4 velocidades. Velocidades de corte óptimas para taladrar en metal y tornillos autorroscantes.
- + Alojamiento para accesorios QuickIN para todos los accesorios QuickIN. Cambio más rápido entre las aplicaciones.
- + Flexibilidad con el alojamiento MultiVolt FEIN. La Máquina funciona con todas las baterías de iones de litio de FEIN (12 a 18 V).
- + Pares elevados hasta 40 Nm.
- + Velocidades óptimas en la 4.ª velocidad (2500 rpm) para diámetro hasta 6 mm.
- + Ajuste de par mecánico.
- + Ejecución compacta y ligera.
- + 550 atornillados (5x40 mm en madera) con una carga de la batería (3 Ah).
- + Portabrocas metálico QuickIN (120 Nm) con garras de metal duro y fuerzas de sujeción elevadas.
- + Un cargador para todas las baterías Li-Ion FEIN.
- + El nivel de carga de la batería puede leerse directamente en la batería.
- + Tecnología SafetyCell de FEIN. Protege la batería y la máquina frente a sobrecarga, sobrecalentamiento y descarga total.

Incluido en el precio

- + 2 paquetes de baterías de iones de litio (18 V/3 Ah)
- + 1 portabrocas QuickIN (120 Nm)
- + 1 almacenaje para puntas de atornillado
- + 1 cargador rápido ALG 80
- + 1 gancho cinturón
- + 1 maletín de herramientas de plástico

Equipamiento

- + Portabrocas desmontable

Datos técnicos



DATOS GENERALES

Tensión de acumulador

18 V

Capacidad del acumulador

3 Ah

Compatibilidad de la batería

Iones de litio/iones de litio HighPower

Alojamiento para la batería

MultiVolt

Motor

sin escobillas

Engranaje

4 velocidades

Alojamiento para accesorios

QuickIN

Velocidad en vacío

400 / 700 / 1 400 / 2 500 min⁻¹

Par máximo (duro/blando)

40 / 20 Nm

Niveles de par

20 + 1

Capacidad del portabrocas

1,5 - 13 mm

Atornillado

8 x 200 mm

Ø de taladrado, acero

13 mm

Ø de taladro madera

40 mm

Roscar

M 8

Peso sin batería

1,20 kg

Ejemplos de aplicación



FEIN

