



CG 15-125 BL

Compact-kulmahiomakone Ø 125 mm

Pölyltä hyvin suojattu, tehokas, vähähuoltainen ja pitkäikäinen Compact-kulmahiomakone, jossa harjaton FEIN PowerDrive -moottori tehokkaisiin hionta-, katkaisu- ja jäysteenpoistotöihin kovissa työympäristöissä.

Tuotenumero: 7 222 67 60 00 0

Yksityiskohdat

- + Maksimaalinen käyttöikä harjattoman FEIN PowerDrive -moottorin ja sen täysin suljetun moottorikotelon sekä erikseen asennetun moottorielektronikan ansiosta.
- + Moottorin optimaalinen suoja aggressiivisia keraamisia ja mineraalisia pölyjä vastaan vähentää seisokkiaikoja ja huoltokustannuksia.
- + Kattava käyttäjäsuoja pehmeän käynnistyksen, uudelleenkäynnistyksen eston, estymisen valvonnan, elektronisen ylikuormitussuojan, kierrosluvun esivalinnan, takaiskuvalvonnan, tärinänvaimennuskahvan ja jarrun ansiosta.
- + Optimaalinen jäähdytys ja lämpötilanvalvonta.
- + Vain 2,2 kg:n paino 1 050 W:n antoteholla takaa erinomaisen paino-tehosuhteen.
- + Toimitukseen sisältyvät pikakiinnitysmutterit mahdollistavat hiontavälineiden vaihdon sekunneissa ilman työkaluja.
- + Väsymätöntä työskentelyä solakan, käteen sopivan koon, kompaktin rakenteen ja vähäisen painon sekä hyvän tasapainon ansiosta.
- + Teollisuusjohto H07, pituus 4 m.

Toimitus

- + 1 laikansuojus
- + 1 ilman työkaluja asennettava pikakiinnitysmutteri
- + 1 tärinänvaimennuskahva
- + 1 avain
- + 1 suojaus katkaisutöitä varten

Tuotetiedot

- + Jarru
- + Pehmeä käynnistys
- + Jälleenkäynnistysuoja
- + Estymisen valvonta
- + Elektroninen ylikuormitussuoja
- + Elektroninen kierrosluvun esivalinta
- + Takaiskuvalvonta

Sovellukset





FEIN

Hionta

Jäysteen poisto

Katkaisu

Harjaus

+

++

++

+ sopiva

++ sopii hyvin

tekniset tiedot

YLEISET OMINAISUUDET

| | |
|----------------------------|---------------------|
| Ottoteho | 1 500 W |
| Antoteho | 1 050 W |
| Kierrosluku tyhjäkäynnillä | 3 800 - 9 000 r/min |
| Hiomalaikka Ø | 125 mm |
| Joustava hiomalautanen Ø | 125 mm |
| Laipat | M 14 |
| Johto pistokkeineen | 4 m |
| Paino EPTA:n mukaan | 2,20 kg |
| Paino EPTA:n mukaan | 2,20 kg |

TÄRINÄN JA ÄÄNEN EMISSIOARVOT

| | |
|--|--|
| Melupainetaso LpA Mittausarvon mittausepävarmuus KpA | 86 dB 3 dB |
| Äänitehotaso LWA Mittausarvon mittausepävarmuus KWA | 97 dB 3 dB |
| Melun huippuarvo LpCpeak Mittausarvon mittausepävarmuus KpCpeak | 102 dB 3 dB |
| Tärinäarvo 1 α_{hv} 3-tie Tärinäarvo 2 α_{hv} 3-tie | 5,1 m/s ² 1,7 m/s ² |
| Mittausarvon mittausepävarmuus K α | 1,5 m/s ² |

Sovelluskuvat



