



FEIN



CG 15-125 BLP

Compact-kulmahiomakone Ø 125 mm

Pölyltä hyvin suojattu, tehokas, vähähuoltainen ja pitkäikäinen Compact-kulmahiomakone, jossa varmuuskytkin ja harjaton FEIN PowerDrive -moottori tehokkaisiin hionta-, katkaisu- ja jäysteenpoistotöihin kovissa työympäristöissä.

Tuotenumero: 7 222 76 60 00 0

Yksityiskohdat

- + Maksimaalinen käyttöikä harjattoman FEIN PowerDrive -moottorin ja sen täysin suljetun moottorikotelon sekä erikseen asennetun moottorielektronikan ansiosta.
- + Moottorin optimaalinen suoja aggressiivisia keraamisia ja mineraalisia pölyjä vastaan vähentää seisokkiaikoja ja huoltokustannuksia.
- + Kattava käyttäjäsuoja pehmeän käynnistyksen, uudelleenkäynnistyksen eston, estymisen valvonnan, elektronisen ylikuormitussuojan, kierrosluvun esivalinnan, takaiskuvalvonnan, tärinänvaimennuskahvan ja jarrun ansiosta.
- + Optimaalinen jäähdytys ja lämpötilanvalvonta.
- + Silmukka karabiinikoukuille kulmahiomakoneen varmistamiseksi putoamista vastaan korkealla työskenneltäessä.
- + Vain 2,2 kg:n paino 1 050 W:n antoteholla takaa erinomaisen paino-tehosuhteen.
- + Toimitukseen sisältyvät pikakiinnitysmutterit mahdollistavat hiontavälineiden vaihdon sekunneissa ilman työkaluja.
- + Väsymätöntä työskentelyä solakan, käteen sopivan koon, kompaktin rakenteen ja vähäisen painon sekä hyvän tasapainon ansiosta.
- + Teollisuusjohto H07, pituus 4 m.

Toimitus

- + 1 laikansuojus
- + 1 ilman työkaluja asennettava pikakiinnitysmutteri
- + 1 tärinänvaimennuskahva
- + 1 avain
- + 1 suojus katkaisutöitä varten

Tuotetiedot

- + Jarru
- + Pehmeä käynnistys
- + Jälleenkäynnistyssuoja
- + Estymisen valvonta
- + Elektroninen ylikuormitussuoja
- + Elektroninen kierrosluvun esivalinta
- + "Autostop"-varokytin
- + Takaiskuvalvonta



FEIN

Sovellukset

Hionta

++

Jäysteen poisto

+

Katkaisu

++

Harjaus

++

+ sopiva

++ sopii hyvin

tekniset tiedot

YLEISET OMINAISUUDET

Ottoteho

1 500 W

Antoteho

1 050 W

Kierrosluku tyhjäkäynnillä

3 800 - 9 000 r/min

Hiomalaikka Ø

125 mm

Joustava hiomalautanen
Ø

125 mm

Laipat

M 14

Johto pistokkeineen

4 m

Paino EPTA:n mukaan

2,20 kg

Paino EPTA:n mukaan

2,20 kg

TÄRINÄN JA ÄÄNEN EMISSIOARVOT

Melupainetaso LpA

Mittausarvon

mittausepävarmuus KpA

86 dB

3 dB

Äänitehotaso LWA

Mittausarvon

mittausepävarmuus KWA

97 dB

3 dB

Melun huippuarvo

LpCpeak

Mittausarvon

mittausepävarmuus KpCpeak

102 dB

3 dB

Tärinäarvo 1 α_{hv} 3-tie

Tärinäarvo 2 α_{hv} 3-tie

5,1 m/s²

1,7 m/s²

Mittausarvon

mittausepävarmuus K α

1,5 m/s²

Sovelluskuvat



FEIN

