



CCG 18-115-10 PD-SEC Set 8Ah ProCORE AS

Akkukäyttöinen kulmahiomakone
PROTAGO Ø 115 mm

Tehokas akkukäyttöinen kulmahiomakone ainutlaatuisella käyttökonseptilla tekee työskentelystä erityisen turvallista.

Tuotenumero: 7 122 06 62 00 0

Yksityiskohdat

- + Lukemattomat erilaiset turvallisuusominaisuudet suojaavat käyttäjää maksimaalisesti.
- + Vähentää virheellisen käytön tai huolimattomuuden usein aiheuttamia onnettomuuksia.
- + Optimaalinen teho, turvallinen käsittely, täydellinen ergonomia ja helppo käyttö kaikissa työskentelytilanteissa.
- + Kaksikäsi käyttö, AutoStop-toiminto (kuolleen miehen kytkin), pysyvästi asennettu lisäkahva, kiinteä suojakupu, takaiskuvalvonta (Kickback), pehmeä käynnistys, uudelleen käynnistytksen esto, elektroninen ylikuormitussuoja ja jarrutoiminto suojaavat käyttäjää kattavasti.
- + Turvallinen ohjaus kaikissa työskentelytilanteissa 6 asentoon säädettävän lisäkahvan ansiosta.
- + Vähäiset varusteluajat, sillä työkaluja ei tarvita asennus- ja säätötoihin, kuten esimerkiksi suojuksen säätöön, suojakuvun asennukseen katkaisutöitä varten tai käyttövälineiden vaihtoon pikakiinnitysmutterin avulla.
- + Väsytöntä työskentelyä solakan, käteen sopivan koon, kompaktin rakenteen ja vähäisen painon sekä hyvän tasapainon ansiosta.
- + Hyväksi todetut, erittäin luotettavat harjattomat FEIN PowerDrive -moottorit takaavat erittäin pitkän käyttöiän.
- + Täysin suljettu moottorikotelo suojaa moottoria aggressiivisilta keraamisilta ja mineraalisilta pölyiltä. Pölyltä suojattu, erillinen moottorielektronikka kahva-alueella.
- + Tehokas. 30 % parempi hyötysuhde kuin vastaavilla yleismoottoreilla 1 080 W:n ottoteholla.
- + Huoltovapaa moottori, jossa on innovatiiviset jäähdytyslaipat optimaaliseen lämmönpoistoon sekä lämpötilanvalvonta.
- + Erittäin tasainen käynti ja lähes tärinätön työskentely itsenäisesti laakeroidun, kotelosta eristetyn moottorin ja neljän ylimääräisen värähtelynvaimentimen ansiosta.
- + Ihanteellinen jokaiseen käyttötarkoitukseen. Useille hionta-aineille ja materiaaleille sovitut optimaaliset kierrosluvut portaattoman, elektronisen kierrosluvun säädön ansiosta.
- + Yhtä tehokas kuin vastaava johdollinen kulmahiomakone (1 080 W).
- + Sopii kaikenlaiseen käyttöön. Liikkuvaan työskentelyyn L-BOXX-järjestelmän kanssa.
- + Yhteensopiva kaikkien 18 V:n AMPShare ProCORE -akkujen ja -latureiden kanssa – entistäkin enemmän tehoa ja joustavuutta. Yhteensopiva myös 18 V:n Bosch Professional -akkulaitteiden kanssa.

- + COOLPACK 2.0 -teknologia mahdollistaa akun 135 % pidemmän käyttöiän ja siten pidemmät käyttöajat.
- + Erittäin nykyaikaisen kennoteknologian ja älykkään akunhallinnan ansiosta 87 % enemmän tehoa kuin tavanomaisissa akuissa.
- + ProCORE-litiumioniakku, jossa Highpower-kennot, lataustilan näyttö ja "Electronic Cell Protection" (ECP). ECP suojaa akkua ylikuormitukselta, ylikuumenemiselta ja syväpurkautumiselta.

Toimitus

- | | |
|--|--|
| + 1 ilman työkaluja asennettava pikakiinnitysmutteri | + 1 avain |
| + 1 suojus katkaisutöitä varten | + 2 x akkupakkaus ProCORE 18 V 8,0 Ah AS |
| + 1 x pikalaturi GAL18 V-160 AS | + 1 muovinen kantolaukku (L-BOXX 238) |

Tuotetiedot

- | | |
|--|----------------------------------|
| + Jarru | + Pehmeä käynnistys |
| + Estymisen valvonta | + Elektroninen ylikuormitussuoja |
| + Elektroninen kierrosluvun esivalinta | + "Autostop"-varokytin |

Sovellukset



FEIN

Hionta	+
Jäysteen poisto	+
Katkaisu	+
Harjaus	+
Mattakiillotus	++

+ sopiva

++ sopii hyvin

tekniset tiedot

YLEISET OMINAISUUDET

Akun jännite	18 V
Akkuyhteensopivuus	Litiumioni / ProCORE-litiumioni
Akkuliitântä	18 V AMPShare
Moottori	harjaton
Kierrosluku tyhjäkäynnillä	2 500 - 8 500 r/min
Hiomalaikka Ø	115 mm
Joustava hiomalautanen Ø	115 mm
Laipat	M 14
Paino akun kanssa	3,30 kg
Paino ilman akkua	2,30 kg

TÄRINÄN JA ÄÄNEN EMISSIOARVOT

Melupainetaso LpA Mittausarvon mittausepävarmuus KpA	80 dB 3 dB
Äänitehotaso LWA Mittausarvon mittausepävarmuus KWA	91 dB 3 dB
Melun huippuarvo LpCpeak Mittausarvon mittausepävarmuus KpCpeak	94 dB 3 dB
Tärinäarvo 1 α_{hv} 3-tie Tärinäarvo 2 α_{hv} 3-tie	7,7 m/s ² 1,8 m/s ²
Mittausarvon mittausepävarmuus K α	1,5 m/s ²

Sovelluskuvat



Powered by



BOSCH

Kompatibel mit
AMPSHARE-/ Bosch
Professional 18 V
Akkus. | Compatible
with AMPSHARE/Bosch

Professional 18 V batteries. | Compatible avec
les batteries 18 V AMPSHARE/Bosch Professional. |
Compatible con baterias AMPSHARE/Bosch
Professional de 18 V. | Compatibile con le batterie
AMPSHARE / Bosch Professional da 18 V.

