



FEIN



CG 15-125 BL Set Heavy Duty

Compact-kulmahiomakone Ø 125 mm

Pölyltä hyvin suojattu, tehokas, vähähuoltoinen ja pitkäikäinen Compact-kulmahiomakone, jossa harjaton FEIN PowerDrive -moottori tehokkaasiin hionta-, katkaisu- ja jäysteenpoistotöihin kovissa työympäristöissä.

Tuotenumero: 7 222 67 62 00 0

Yksityiskohdat

- + Maksimaalinen käyttöikä harjattoman FEIN PowerDrive -moottorin ja sen täysin suljetun moottorikotelon sekä erikseen asennetun moottorielektronikan ansiosta.
- + Moottorin optimaalinen suoja aggressiivisia keraamisia ja mineraalisia pölyjä vastaan vähentää seisokkiaikoja ja huoltokustannuksia.
- + Kattava käyttäjäsuoja pehmeän käynnistyksen, uudelleenkäynnistyksen eston, estymisen valvonnan, elektronisen ylikuormitussuojan, kierrosluvun esivalinnan, takaiskuvalvonnan, tärinänvaimennuskahvan ja jarrun ansiosta.
- + Ei pääänvaivaa sopivista käyttövälineistä – kaikki heti käden ulottuvilla!
- + Tärkeimmät hiomavälineet eri hiontatarkoituksiin.
- + Optimaalinen jäähdytys ja lämpötilanvalvonta.
- + Vain 2,2 kg:n paino 1 050 W:n antoteholla takaa erinomaisen paino-tehosuhteen.
- + Toimitukseen sisältyvät pikakiinnitysmutterit mahdollistavat hiontavälineiden vaihdon sekunneissa ilman työkaluja.
- + Väsytöntä työskentelyä solakan, käteen sopivan koon, kompaktin rakenteen ja vähäisen painon sekä hyvän tasapainon ansiosta.
- + Teollisuusjohto H07, pituus 4 m.

Toimitus

- + 1 CG 15-125 BL
- + 1 ilman työkaluja asennettava pikakiinnitysmutteri
- + 1 tärinänvaimennuskahva
- + 1 avain
- + 1 suojuus katkaisutöitä varten
- + 1 hiomalautanen Ø 125 mm
- + 1 x lamellilaikat K36, 10 kpl/pakkaus
- + 1 x rouhintalaikat 6,0 mm, 10 kpl/pakkaus
- + 1 x kuituhiomalaikat K36, 25 kpl/pakkaus

Tuotetiedot

- + Jarru
- + Pehmeä käynnistys
- + Jälleenkäynnistyssuoja
- + Estymisen valvonta
- + Elektroninen ylikuormitussuoja
- + Elektroninen kierrosluvun esivalinta
- + Takaiskuvalvonta

Sovellukset

Hionta

++

Jäysteen poisto

+

Katkaisu

++



FEIN

Harjaus



+ sopiva

++ sopii hyvin

tekniset tiedot

YLEISET OMINAISUUDET

Ottoteho	1 500 W
Antoteho	1 050 W
Kierrosluku tyhjäkäynnillä	3 800 - 9 000 r/min
Hiomalaikka Ø	125 mm
Joustava hiomalautanen Ø	125 mm
Laipat	M 14
Johto pistokkeineen	4 m
Paino EPTA:n mukaan	2,20 kg
Paino EPTA:n mukaan	2,20 kg

TÄRINÄN JA ÄÄNEN EMISSIOARVOT

Melupainetaso LpA
Mittausarvon
mittausepävarmuus KpA

86 dB
3 dB

Äänitehotaso LWA
Mittausarvon
mittausepävarmuus KWA

97 dB
3 dB

Melun huippuarvo
LpCpeak
Mittausarvon
mittausepävarmuus KpCpeak

102 dB
3 dB

Tärinäarvo 1 α_{hv} 3-tie
Tärinäarvo 2 α_{hv} 3-tie

5,1 m/s²
1,7 m/s²

Mittausarvon
mittausepävarmuus K α

1,5 m/s²