



## CG 15-125 BL Inox

### Compact-kulmahiomakone Ø 125 mm

Pölyltä hyvin suojattu, tehokas, vähähuoltainen ja pitkäikäinen Compact-kulmahiomakone, jossa harjaton FEIN PowerDrive -moottori tehokkaasiin hionta-, katkaisu- ja jäysteenpoistotöihin kovissa työympäristöissä ruostumattoman teräksen työstöön.

Tuotenumero: 7 222 86 60 00 0

### Yksityiskohdat

- + Maksimaalinen käyttöikä harjattoman FEIN PowerDrive -moottorin ja sen täysin suljetun moottorikotelon sekä erikseen asennetun moottorielektronikan ansiosta.
- + Moottorin optimaalinen suoja aggressiivisia keraamisia ja mineraalisia pölyjä vastaan vähentää seisokkiaikojä ja huoltokustannuksia.
- + Kattava käyttäjäsuoja pehmeän käynnistyksen, uudelleenkäynnistyksen eston, estymisen valvonnan, elektronisen ylikuormitussuojan, kierrosluvun esivalinnan, takaiskuvalvonnan, tärinänvaimennuskahvan ja jarrun ansiosta.
- + Optimaalinen jäähdytys ja lämpötilanvalvonta.
- + Vain 2,3 kg:n paino 1 050 W:n antoteholla takaa erinomaisen paino-tehosuhteen.
- + Toimitukseen sisältyvät pikakiinnitysmutterit mahdollistavat hiontavälineiden vaihdon sekunneissa ilman työkaluja.
- + Väsymätöntä työskentelyä solakan, käteen sopivan koon, kompaktin rakenteen ja vähäisen painon sekä hyvän tasapainon ansiosta.
- + Teollisuusjohto H07, pituus 4 m.

### Toimitus

- + 1 laikansuojus
- + 1 ilman työkaluja asennettava pikakiinnitysmutteri
- + 1 tärinänvaimennuskahva
- + 1 avain
- + 1 suojus katkaisutöitä varten

### Tuotetiedot

- + Jarru
- + Pehmeä käynnistys
- + Jälleenkäynnistyssuoja
- + Estymisen valvonta
- + Elektroninen ylikuormitussuoja
- + Elektroninen kierrosluvun esivalinta
- + Takaiskuvalvonta

### Sovellukset



# FEIN

Hionta

++

Jäysteen poisto

+

Katkaisu

+

Harjaus

+

+ sopiva

++ sopii hyvin

## tekniset tiedot

### YLEISET OMINAISUUDET

|                            |                     |
|----------------------------|---------------------|
| Ottoteho                   | 1 500 W             |
| Antoteho                   | 1 050 W             |
| Kierrosluku tyhjäkäynnillä | 2 800 - 7 000 r/min |
| Hiomalaikka Ø              | 125 mm              |
| Joustava hiomalautanen Ø   | 125 mm              |
| Laipat                     | M 14                |
| Johto pistokkeineen        | 4 m                 |
| Paino EPTA:n mukaan        | 2,30 kg             |
| Paino EPTA:n mukaan        | 2,30 kg             |

### TÄRINÄN JA ÄÄNEN EMISSIOARVOT

|                                                                          |                                              |
|--------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| Melupainetaso LpA<br>Mittausarvon<br>mittausepävarmuus KpA               | 86 dB<br>3 dB                                |
| Äänitehotaso LWA<br>Mittausarvon<br>mittausepävarmuus KWA                | 97 dB<br>3 dB                                |
| Melun huippuarvo<br>LpCpeak<br>Mittausarvon<br>mittausepävarmuus KpCpeak | 101 dB<br>3 dB                               |
| Tärinäarvo 1 $\alpha_{hv}$ 3-tie<br>Tärinäarvo 2 $\alpha_{hv}$ 3-tie     | 4,2 m/s <sup>2</sup><br>2,1 m/s <sup>2</sup> |
| Mittausarvon<br>mittausepävarmuus K $\alpha$                             | 1,5 m/s <sup>2</sup>                         |

## Sovelluskuvat



