



## CCG 18-125-7 AS

Akkukäyttöinen kulmahiomakone Ø 125 mm

Kätevä ja pienikokoinen akkukäyttöinen kulmahiomakone kevyihin hionta- ja katkaisutöihin.

Tuotenumero: 7 122 07 61 00 0

### Yksityiskohdat

- + Voimakasta tehoa liikkuvaan käyttöön: harjaton suurtehomoottori antaa hionta- ja katkaisutöihin saman tehon kuin vastaava johdollinen 700 W:n työkalu.
- + Uudelleenkäynnistyksen esto, pehmeä käynnistys ja elektroninen ylikuormitussuoja suojaavat käyttäjää optimaalisesti.
- + Täydellinen ergonomia solakan kahvan ja optimaalisesti tasapainotetun muotoilun ansiosta.
- + Varma pito kaikissa käyttötarkoituksissa liukumattoman kahva-alueen ansiosta.
- + Lyhyet varusteluajat ilman työkaluja säädettävän suojakuvun ja pikakiinnitysmutterin avulla.
- + Yhteensopiva kaikkien 18 V:n AMPShare ProCORE -akkujen ja -latureiden kanssa – entistäkin enemmän tehoa ja joustavuutta. Yhteensopiva myös 18 V:n Bosch Professional -akkulaitteiden kanssa.
- + COOLPACK 2.0 -teknologia mahdollistaa akun 135 % pidemmän käyttöiän ja siten pidemmät käyttöajat.
- + Erittäin nykyaikaisen kennoteknologian ja älykkään akunhallinnan ansiosta 87 % enemmän tehoa kuin tavanomaisissa akuissa.
- + ProCORE-litiumioniakku, jossa Highpower-kennot, lataustilan näyttö ja "Electronic Cell Protection" (ECP). ECP suojaaa akkua ylikuormitukselta, ylikuumenemiselta ja syväpurkautumiselta.
- + Sopii kaikenlaiseen käyttöön. Liikkuvaan työskentelyyn L-BOXX-järjestelmän kanssa.

### Toimitus

- + 1 ilman työkaluja asennettava pikakiinnitysmutteri
- + 1 laikansuojus
- + 1 katkaisusuoja
- + 1 Sisälaippa
- + 1 tärinävaimennuskahva
- + 1 muovinen työkalulaukku (L-BOXX 136)

### Tuotetiedot

- + POWERtronic-takoelektroniikka
- + Jälleenkäynnistysuoja
- + Pehmeä käynnistys
- + Elektroninen ylikuormitussuoja

### Sovellukset



# FEIN

Jäysteen poisto

++

Katkaisu

++

Harjaus

+

+ sopiva

++ sopii hyvin

## tekniset tiedot

### YLEISET OMINAISUUDET

Akun jännite	18 V
Akkuyhteensopivuus	Litiumioni / ProCORE-litiumioni
Akkuliitaintä	18 V AMPShare
Moottori	harjaton
Kierrosluku tyhjäkäynnillä	11 000 r/min
Hiomalaikka Ø	125 mm
Joustava hiomalautanen Ø	125 mm
Laipat	M 14
Paino ilman akkua	1,60 kg

### TÄRINÄN JA ÄÄNEN EMISSIOARVOT

Melupainetaso LpA Mittausarvon mittausepävarmuus KpA	79 dB 3 dB
Äänitehotaso LWA Mittausarvon mittausepävarmuus KWA	90 dB 3 dB
Tärinäarvo 1 $\alpha$ hv 3-tie Tärinäarvo 2 $\alpha$ hv 3-tie	7,0 m/s <sup>2</sup> 3,5 m/s <sup>2</sup>
Mittausarvon mittausepävarmuus K $\alpha$	1,5 m/s <sup>2</sup>

## Sovelluskuvat



# FEIN



Powered by  **BOSCH**

**Kompatibel mit  
AMPShare-/ Bosch  
Professional 18 V  
Akkus.** | Compatible  
with AMPShare/Bosch

Professional 18 V batteries. | Compatible avec  
les batteries 18 V AMPShare/Bosch Professional. |  
Compatible con baterías AMPShare/Bosch  
Professional de 18 V. | Compatibile con le batterie  
AMPShare / Bosch Professional da 18 V.

