

CG 13-125 V

Compact-kulmahiomakone Ø 125 mm

Kätevä 1 300 W:n Compact-kulmahiomakone kierrosluvun säädöllä tehokkasiin hionta- ja katkaisutöihin.

Tuotenumero: 7 222 80 60 00 0



Yksityiskohdat

- + Kestävä moottori päivittäiseen käyttöön.
- + Pitkäikäinen ylikuormitussuojan ja hiiliharjojen pitkän käyttöiän ansiosta.
- + Muuntuva kierrosluku takaa joustavat käyttömahdollisuudet.
- + Kattava käyttäjäsuoja takaiskuvalvonnan, uudelleenkäynnistyksen eston, pehmeän käynnistyksen ja tärinänvaimennuskahvan ansiosta.
- + Vaihteistopäätä voidaan kääntää 90°, mikä takaa monikäyttöisyyden.
- + Hiomavälineiden nopeampi vaihto ilman työkaluja: Pikakiinnitysmutteri sisältyy vakiona toimitukseen.
- + Nopeampi työn eteneminen tehokkaalla moottorilla.
- + Suuri ylikuormituksen kestäkyky suoran moottorijäähdytyksen ansiosta.
- + Teollisuusjohto H07, pituus 4 m.

Toimitus

- + 1 laikansuojus
- + 1 tärinänvaimennuskahva
- + 1 ilman työkaluja asennettava pikakiinnitysmutteri
- + 1 avain

Tuotetiedot

- + Pehmeä käynnistys
- + Estymisen valvonta
- + Elektroninen kierrosluvun esivalinta
- + Jälleenkäynnistyssuoja
- + Elektroninen ylikuormitussuoja
- + Takaiskuvalvonta

Sovellukset

Hionta





FEIN

Jäysteen poisto

+

Katkaisu

+

Harjaus

+

Mattakiillotus

++

Kiillotus

++

+ sopiva

++ sopii hyvin

tekniset tiedot

YLEISET OMINAISUUDET

Ottoteho

1 300 W

Antoteho

700 W

Kierrosluku tyhjäkäynnillä

2 800 - 11 500 r/min

Hiomalaikka Ø

125 mm

Joustava hiomalautanen
Ø

125 mm

Laipat

M 14

Johto pistokkeineen

4 m

Paino EPTA:n mukaan

2,30 kg

Paino EPTA:n mukaan

2,30 kg

TÄRINÄN JA ÄÄNEN EMISSIOARVOT

Melupainetaso LpA
Mittausarvon
mittausepävarmuus KpA

91 dB
3 dB

Äänitehotaso LWA
Mittausarvon
mittausepävarmuus KWA

102 dB
3 dB

Tärinäarvo 1 α_{hv} 3-tie
Tärinäarvo 2 α_{hv} 3-tie

6 m/s²
2 m/s²

Mittausarvon
mittausepävarmuus K α

1,5 m/s²

Sovelluskuvat



FEIN

