

## CG 17-125 Inox

### Compact-kulmahiomakone Ø 125 mm

Kätevä 1 700 W:n Compact-kulmahiomakone kierrosluvun säädöllä ja suurella tehoreservillä ruostumattoman teräksen työstöön.

Tuotenumero: 7 222 82 60 00 0



### Yksityiskohdat

- + Kestävä moottori päivittäiseen käyttöön.
- + Pitkäikäinen ylikuormitussuojan ja hiiliharjojen pitkän käyttöiän ansiosta.
- + Muuntuva kierrosluku takaa joustavat käyttömahdollisuudet.
- + Kattava käyttäjäsuoja takaiskuvalvonnan, uudelleenkäynnistyksen eston, pehmeän käynnistyksen ja tärinänvaimennuskahvan ansiosta.
- + Vaihteistopäätä voidaan kääntää 90°, mikä takaa monikäyttöisyyden.
- + Hiomavälineiden nopeampi vaihto ilman työkaluja: Pikakiinnitysmutteri sisältyy vakiona toimitukseen.
- + Nopeampi työn eteneminen tehokkaalla moottorilla.
- + Suuri ylikuormituksen kestäkyky suoran moottorijäähdytyksen ansiosta.
- + Teollisuusjohto H07, pituus 4 m.

### Toimitus

- + 1 laikansuojus
- + 1 tärinänvaimennuskahva
- + 1 ilman työkaluja asennettava pikakiinnitysmutteri
- + 1 avain

### Tuotetiedot

- + Pehmeä käynnistys
- + Estymisen valvonta
- + Elektroninen kierrosluvun esivalinta
- + Jälleenkäynnistyssuoja
- + Elektroninen ylikuormitussuoja
- + Takaiskuvalvonta

### Sovellukset

Hionta





# FEIN

Jäysteen poisto

+

Katkaisu

+

Harjaus

+

Mattakiillotus

++

Kiillotus

++

+ sopiva

++ sopii hyvin

## tekniset tiedot

### YLEISET OMINAISUUDET

Ottoteho	1 700 W
Antoteho	1 010 W
Kierrosluku tyhjäkäynnillä	2 200 - 7 500 r/min
Hiomalaikka Ø	125 mm
Joustava hiomalautanen Ø	125 mm
Laipat	M 14
Johto pistokkeineen	4 m
Paino EPTA:n mukaan	2,40 kg
Paino EPTA:n mukaan	2,40 kg

### TÄRINÄN JA ÄÄNEN EMISSIOARVOT

Melupainetaso LpA Mittausarvon mittausepävarmuus KpA	92 dB 3 dB
Äänitehotaso LWA Mittausarvon mittausepävarmuus KWA	103 dB 3 dB
Tärinäarvo 1 $\alpha_{hv}$ 3-tie Tärinäarvo 2 $\alpha_{hv}$ 3-tie	5 m/s <sup>2</sup> 2 m/s <sup>2</sup>
Mittausarvon mittausepävarmuus K $\alpha$	1,5 m/s <sup>2</sup>

## Sovelluskuvat



**FEIN**

