



## CCG 18-125-15 AS

Akkukäyttöinen kulmahiomakone Ø 125 mm

Tehokas akkukäyttöinen kulmahiomakone on tehokkuudeltaan verrattavissa vastaavaan 1 500 W:n johdolliseen laitteeseen ja sopii tehokkaiisiin katkaisu-, hionta- ja jäysteenpoistotöihin.

Tuotenumero: 7 122 09 61 00 0

## Yksityiskohdat

- + Tehokas akkukäyttöinen kulmahiomakone harjattomalla moottorilla soveltuu vaativaan teollisuuskäyttöön erityisesti yhdessä 18 V:n ProCORE-akkuteknologian kanssa.
- + Pehmeä käynnistys, uudelleenkäynnistyksen esto, takaiskuvalvonta (Kickback), elektroninen ylikuormitussuojaus, kaatumissuoja ja jarru suojaavat käyttäjää laajasti.
- + Säilytä kontrolli: tekemällä säädöt manuaalisesti intuitiivisesta käyttöpaneelistä saat kierrosluvut sopiviksi erilaisille hiontavälineille ja materiaaleille.
- + Varma pito kaikissa käyttötarkoituksissa liukumattoman kahva-alueen ansiosta.
- + Lyhyet varusteluajat ilman työkaluja säädettävän suojakuvun ja pikakiinnitysmutterin avulla.
- + Yhteensopiva kaikkien 18 V:n AMPShare ProCORE -akkujen ja -latureiden kanssa – entistäkin enemmän tehoa ja joustavuutta. Yhteensopiva myös 18 V:n Bosch Professional -akkulaitteiden kanssa.
- + COOLPACK 2.0 -teknologia mahdollistaa akun 135 % pidemmän käyttöiän ja siten pidemmät käyttöajat.
- + Erittäin nykyaikaisen kennoteknologian ja älykkään akunhallinnan ansiosta 87 % enemmän tehoa kuin tavanomaisissa akuissa.
- + ProCORE-litiumioniakku, jossa Highpower-kennot, lataustilan näyttö ja "Electronic Cell Protection" (ECP). ECP suojaaa akkua ylikuormitukselta, ylikuumenemiselta ja syväpurkautumiselta.
- + Sopii kaikenlaiseen käyttöön. Liikkuvaan työskentelyyn L-BOXX-järjestelmän kanssa.

## Toimitus

- + 1 ilman työkaluja asennettava pikakiinnitysmutteri
- + 1 laikansuojus
- + 1 katkaisusuojaus
- + 1 Sisälaippa
- + 1 tärinänvaimennuskahva
- + 1 muovinen kantolaukku (L-BOXX 238)

## Tuotetiedot

- + Jarru
- + Pehmeä käynnistys
- + Elektroninen ylikuormitussuoja
- + POWERtronic-takoelektronikka
- + Jälleenkäynnistyssuoja
- + Elektroninen kierrosluvun esivalinta

## Sovellukset

Hionta



Jäysteen poisto



Katkaisu





Harjaus



+ sopiva

+++ sopii hyvin

## tekniset tiedot

### YLEISET OMINAISUUDET

Akun jännite	18 V
Akkuyhteensopivuus	Litiumioni / ProCORE-litiumioni
Akkuliitäntä	18 V AMPShare
Moottori	harjaton
Kierrosluku tyhjäkäynnillä	3 400 - 9 800 r/min
Hiomalaikka Ø	125 mm
Joustava hiomalautanen Ø	125 mm
Laipat	M 14
Paino ilman akkua	2,30 kg

### TÄRINÄN JA ÄÄNEN EMISSIOARVOT

Melupainetaso LpA Mittausarvon mittausepävarmuus KpA	92 dB 3 dB
Äänitehotaso LWA Mittausarvon mittausepävarmuus KWA	81 dB 3 dB
Tärinäarvo 1 $\alpha_{hv}$ 3-tie Tärinäarvo 2 $\alpha_{hv}$ 3-tie	4 m/s <sup>2</sup> 1,5 m/s <sup>2</sup>
Mittausarvon mittausepävarmuus K $\alpha$	1,5 m/s <sup>2</sup>

## Sovelluskuvat



# FEIN



Powered by  **BOSCH**

**Kompatibel mit  
AMPShare-/ Bosch  
Professional 18 V  
Akkus.** | Compatible  
with AMPShare/Bosch

Professional 18 V batteries. | Compatible avec  
les batteries 18 V AMPShare/Bosch Professional. |  
Compatible con baterías AMPShare/Bosch  
Professional de 18 V. | Compatibile con le batterie  
AMPShare / Bosch Professional da 18 V.

