



FEIN

CG 17-125

Compact-kulmahiomakone Ø 125 mm

Kätevä 1 700 W:n Compact-kulmahiomakone suurella tehoreservillä tehokkaisiin hionta- ja katkaisutöihin.

Tuotenumero: 7 222 81 60 00 0



Yksityiskohdat

- + Kestävä moottori päivittäiseen käyttöön.
- + Pitkäikäinen ylikuormitussuojan ja hiiliharjojen pitkän käyttöiän ansiosta.
- + Nopeampi työn eteneminen tehokkaalla moottorilla.
- + Kattava käyttäjäsuoja takaiskuvalvonnan, uudelleenkäynnistyskeskeytyksen eston, pehmeän käynnistyskeskeytyksen ja värinänvaimennuskahvan ansiosta.
- + Vaihteistopäätä voidaan kääntää 90°, mikä takaa monikäyttöisyyden.
- + Hiomavälineiden nopeampi vaihto ilman työkaluja: Pikakiinnitysmutteri sisältyy vakiona toimitukseen.
- + Suuri ylikuormituksen kestävyys suoran moottorijäähdytyksen ansiosta.
- + Teollisuusjohto H07, pituus 4 m.

Toimitus

- + 1 laikansuojus
- + 1 ilman työkaluja asennettava pikakiinnitysmutteri
- + 1 värinänvaimennuskahva
- + 1 avain

Tuotetiedot

- + Pehmeä käynnistys
- + Estymisen valvonta
- + Takaiskuvalvonta
- + Jälleenkäynnistyskeskeytyssuoja
- + Elektroninen ylikuormitussuoja

Sovellukset

Hionta



Jäysteen poisto





FEIN

Katkaisu

++

Harjaus

++

+ sopiva

++ sopii hyvin

tekniset tiedot

YLEISET OMINAISUUDET

Ottoteho

1 700 W

Antoteho

1 010 W

Kierrosluku tyhjäkäynnillä

11 500 r/min

Hiomalaikka Ø

125 mm

Joustava hiomalautanen
Ø

125 mm

Laipat

M 14

Johto pistokkeineen

4 m

Paino EPTA:n mukaan

2,40 kg

TÄRINÄN JA ÄÄNEN EMISSIOARVOT

Melupainetaso LpA

Mittausarvon

mittausepävarmuus KpA

92 dB

3 dB

Äänitehotaso LWA

Mittausarvon

mittausepävarmuus KWA

103 dB

3 dB

Tärinäarvo 1 α_{hv} 3-tie

Tärinäarvo 2 α_{hv} 3-tie

6 m/s²

4 m/s²

Mittausarvon

mittausepävarmuus K α

1,5 m/s²

Sovelluskuvat



