



FEIN

CG 17-150

Compact-kulmahiomakone Ø 150 mm

Kätevä 1 700 W:n Compact-kulmahiomakone suurella tehoreservillä tehokkaasiin hionta- ja katkaisutöihin.

Tuotenumero: 7 222 83 60 00 0



Yksityiskohdat

- + Kestävä moottori päivittäiseen käyttöön.
- + Pitkäikäinen ylikuormitussuojan ja hiiliharjojen pitkän käyttöiän ansiosta.
- + Nopeampi työn eteneminen tehokkaalla moottorilla.
- + Kattava käyttäjäsuoja takaiskuvalvonnan, uudelleenkäynnistyskeskeytyksen eston, pehmeän käynnistyskeskeytyksen ja värinänvaimennuskahvan ansiosta.
- + Vaihteistopäätä voidaan kääntää 90°, mikä takaa monikäyttöisyyden.
- + Hiomavälineiden nopeampi vaihto ilman työkaluja: Pikakiinnitysmutteri sisältyy vakiona toimitukseen.
- + Suuri ylikuormituksen kestävyys suoran moottorijäähdytyksen ansiosta.
- + Teollisuusjohto H07, pituus 4 m.

Toimitus

- + 1 laikansuoja
- + 1 ilman työkaluja asennettava pikakiinnitysmutteri
- + 1 värinänvaimennuskahva
- + 1 avain

Tuotetiedot

- + Pehmeä käynnistys
- + Estymisen valvonta
- + Takaiskuvalvonta
- + Jälleenkäynnistyskeskeytyssuoja
- + Elektroninen ylikuormitussuoja

Sovellukset

Hionta



Jäysteen poisto





FEIN

Katkaisu

++

Harjaus

++

+ sopiva

++ sopii hyvin

tekniset tiedot

YLEISET OMINAISUUDET

Ottoteho	1 700 W
Antoteho	1 010 W
Kierrosluku tyhjäkäynnillä	9 300 r/min
Hiomalaikka Ø	150 mm
Joustava hiomalautanen Ø	150 mm
Laipat	M 14
Johto pistokkeineen	4 m
Paino EPTA:n mukaan	2,50 kg

TÄRINÄN JA ÄÄNEN EMISSIOARVOT

Melupainetaso LpA Mittausarvon mittausepävarmuus KpA	92 dB 3 dB
Äänitehotaso LWA Mittausarvon mittausepävarmuus KWA	103 dB 3 dB
Tärinäarvo 1 α_{hv} 3-tie Tärinäarvo 2 α_{hv} 3-tie	7 m/s ² 2,5 m/s ²
Mittausarvon mittausepävarmuus K α	1,5 m/s ²

Sovelluskuvat



