



WPO 10-25 E -sarja

Kiillotuskoneet

Tehokas ja kätevä kulmakiillotuskone maalipintojen käsittelyyn.

Tuotenumero: 7 221 63 51 01 0

Yksityiskohdat

- > Ihanteellinen kierroslukualue portaattomalla kierrosluvun säädöllä ammattimaiseen ajoneuvojen pintakäsittelyyn.
- > Erinomainen kierrosluvun vakaus koko säätöalueella ja kaikilla kuormituksilla mekaanisen alennusvaihteiston ja FEIN-suurtehomootorin ansiosta.
- > Erityislisätarvikkeet vanhojen, uusien ja naarmuuntumisen kestävien maalipintojen käsittelyyn.
Kätevä kierrosluvun säätö.
- > Ei kuumene jatkuvassakaan käytössä.
- > Erinomainen ergonomia tarttumapintana käytettävän vaihteiston muovisuojan ansiosta.
- > Karalukitus.
- > Oikea- ja vasenkätinen käyttö.
- > Jälleenkäynnistyssuoja.
- > Pehmeä käynnistys.
- > Itsestään laukeavat hiiliharjat.
- > Kone saatavana myös ilman lisätarvikkeita (7 221 63).

Toimitus

- ✓ 1 värinänvaimennuskahva
- ✓ 1 tartuntaosa
- ✓ 1 tukilautanen tarrakiinnitysosalla, Ø 150 mm
- ✓ 1 kiillotussieni Ø 150 mm, keskikarkea

Tuotetiedot

- ✓ Pehmeä käynnistys
- ✓ Jälleenkäynnistyssuoja
- ✓ FEIN-suurtehomoottori
- ✓ Karan lukitus



FEIN

Sovellukset

Kiillotus



★ sopiva

★★ sopii hyvin

tekniset tiedot

YLEISET VAATIMUKSET

Ottoteho	800 W
Antoteho	550 W
Kierrosluku tyhjäkäynnillä	900 - 2 500 r/min
Kiillotustyökalu Ø	150 mm
Työkalunpitimen kierre	M 14
Johto pistokkeineen	4 m
Paino EPTA:n mukaan	2,20 kg

TÄRINÄN JA ÄÄNEN EMISSIOARVOT

Melupainetaso LpA
Mittausarvon
mittausepävarmuus KpA

84 dB
3 dB

Äänitehotaso LWA
Mittausarvon
mittausepävarmuus KWA

95 dB
3 dB

Melun huippuarvo
LpCpeak
Mittausarvon
mittausepävarmuus KpCpeak

100 dB
3 dB

Törinäarvo 1 α_{hv} 3-tie
Törinäarvo 2 α_{hv} 3-tie

$\alpha_{h,P}$ 3,5 m/s²
 $\alpha_{h,SG}$ 2,5 m/s²

Mittausarvon
mittausepävarmuus K α

1,5 m/s²

Sovelluskuvat

