



WPO 14-25 E - Start-tarvikesarja ruostumattomille

Putkihiomakone

Start-tarvikesarja tasopintatyöstön vakiokäyttökohteisiin.

Tuotenumero: 7 221 49 50 01 0

Yksityiskohdat

- + Erittäin tehokas myös alhaisilla kierrosluvuilla mekaanisen alennusvaihteiston ja FEIN-suurtehomoottorin ansiosta.
- + Portaaton kierrosluvun säätö, ihanteellinen ruostumattoman teräksen hiontaan, mattakiillotukseen harjaukseen ja kiillotukseen.
- + Monikäyttöinen täysiverisenä hioma ja kiillotuskoneena.
- + Erinomainen ergonomia.
- + Karalukitus.
- + Oikea- ja vasenkätinen käyttö.
- + Jälleenkäynnistyssuoja.
- + Pehmeä käynnistys.
- + H 07 -teollisuuskaapeli.
- + Pölysuojattu kuulalaakeri.
- + Itsestään laukeavat hiiliharjat.
- + Laaja tarvikeohjelma.

Toimitus

- + 1 kädensijan pidin, käännettävä
- + 1 kiinnitystuurna
- + 1 tukilautanen tarralla, Ø 115 mm, M 14
- + 1 joustava hiomatela 100 x 100 mm, K 60
- + 2 avainta
- + 1 muovinen työkalulaukku
- + 1 käsisuoja
- + 1 aaltomainen hiomahuopa
- + 10 hiomahuopaa tarralla, Ø 115 mm
- + 1 lamellihuopatela 100 x 100 mm, K 180
- + 1 tärinänvaimennuskahva

Tuotetiedot

- + Pehmeä käynnistys
- + FEIN-suurtehomoottori
- + Jälleenkäynnistyssuoja
- + Karan lukitus

Sovellukset



FEIN

Kiillotus	++
Karkeahionta	++
Hienohionta	++
Kuivahionta	++
Mikrohionta	++

+ sopiva

++ sopii hyvin

tekniset tiedot

YLEISET OMINAISUUDET

Ottoteho	1 200 W
Antoteho	750 W
Hiomalautanen Ø	230 mm
Kierros-luku tyhjäkäynnillä	900 - 2 500 r/min
Kiillotustyökalu Ø	230 mm
Työkalunpitimen kierre	M 14
Johto pistokkeineen	4 m
Paino EPTA:n mukaan	2,50 kg
Paino EPTA:n mukaan	2,50 kg

TÄRINÄN JA ÄÄNEN EMISSIOARVOT

Melupainetaso LpA Mittausarvon mittausepävarmuus KpA	84 dB 3 dB
Äänitehotaso LWA Mittausarvon mittausepävarmuus KWA	95 dB 3 dB
Melun huippuarvo LpCpeak Mittausarvon mittausepävarmuus KpCpeak	100 dB 3 dB
Tärinäarvo 1 α_{hv} 3-tie Tärinäarvo 2 α_{hv} 3-tie	$\alpha_{h,P}$ 3,5 m/s ² $\alpha_{h,SG}$ 2,5 m/s ²
Mittausarvon mittausepävarmuus K α	1,5 m/s ²

Sovelluskuvat

