



FEIN



WPO 10-25 E -sarja

Kiillotuskoneet

Tehokas ja kätevä kulmakiillotuskone maalipintojen käsittelyyn.

Tuotenumero: 7 221 63 51 01 0

Yksityiskohdat

- + Ihanteellinen kierroslukualue portaattomalla kierrosluvun säädöllä ammattimaiseen ajoneuvojen pintakäsittelyyn.
- + Erinomainen kierrosluvun vakaus koko säätöalueella ja kaikilla kuormituksilla mekaanisen alennusvaihteiston ja FEIN-suurtehomoottorin ansiosta.
- + Erityislisätarvikkeet vanhojen, uusien ja naarmuuntumisen kestävien maalipintojen käsittelyyn.
- + Kätevä kierrosluvun säätö.
- + Ei kuumene jatkuvassakaan käytössä.
- + Erinomainen ergonomia tarttumapintana käytettävän vaihteiston muovisuojan ansiosta.
- + Karalukitus.
- + Oikea- ja vasenkätinen käyttö.
- + Jälleenkäynnistyssuoja.
- + Pehmeä käynnistys.
- + Itsestään laukeavat hiiliharjat.
- + Kone saatavana myös ilman lisätarvikkeita (7 221 63).

Toimitus

- + 1 tärinänvaimennuskahva
- + 1 tartuntaosa
- + 1 tukilautanen tarrakiinnitysosalla, Ø 150 mm
- + 1 kiillotussieni Ø 150 mm, keskikarkea

Tuotetiedot

- + Pehmeä käynnistys
- + Jälleenkäynnistyssuoja
- + FEIN-suurtehomoottori
- + Karan lukitus

Sovellukset



FEIN

Kiillotus



+ sopiva

++ sopii hyvin

tekniset tiedot

YLEISET OMINAISUUDET

Ottoteho	800 W
Antoteho	550 W
Kierrosluku tyhjäkäynnillä	900 - 2 500 r/min
Kiillotustyökalu Ø	150 mm
Työkalunpitimen kierre	M 14
Johto pistokkeineen	4 m
Paino EPTA:n mukaan	2,20 kg

TÄRINÄN JA ÄÄNEN EMISSIOARVOT

Melupainetaso LpA
Mittausarvon
mittausepävarmuus KpA

84 dB
3 dB

Äänitehotaso LWA
Mittausarvon
mittausepävarmuus KWA

95 dB
3 dB

Melun huippuarvo
LpCpeak
Mittausarvon
mittausepävarmuus KpCpeak

100 dB
3 dB

Tärinäarvo 1 α_{hv} 3-tie
Tärinäarvo 2 α_{hv} 3-tie

$\alpha_{h,P}$ 3,5 m/s²
 $\alpha_{h,SG}$ 2,5 m/s²

Mittausarvon
mittausepävarmuus K α

1,5 m/s²

Sovelluskuvat

