



FEIN



WPO 14-15 E Marine-kiillotussarja

Veneen kiillotuskone

Kiillotussarja veneen kunnossapitoon.

Tuotenumero: 7 221 48 60 00 0

Yksityiskohdat

- + Ihanteellinen kierroslukualue portaattomalla kierrosluvun säädöllä ammattimaiseen veneiden pintakäsittelyyn.
- + Erinomainen kierrosluvun vakaus koko säätöalueella ja kaikilla kuormituksilla mekaanisen alennusvaihteiston ja FEIN-suurtehomoottorin ansiosta.
- + Järjestelmä sisältää erityyppisiä lisätarvikkeita vanhojen, uusien ja naarmuuntumisen kestävien maalipintojen käsittelyyn sekä veneiden pintojen ja gelcoat-pinnoitteiden puhdistukseen, hiontaan ja kiillotukseen.
- + Kätevä kierrosluvun säätö.
- + Ei kuumene jatkuvassakaan käytössä.
- + Erinomainen ergonomia tarttumapintana käytettävän vaihteiston muovisuojan ansiosta.
- + Karalukitus.
- + Oikea- ja vasenkätinen käyttö.
- + Uudelleenkäynnistystien esto.
- + Pehmeä käynnistys.
- + Itsestään laukeavat hiiliharjat.
- + Muunnettavissa pyöröhiomakoneeksi imukuvun ja hiomalautasen avulla.
- + Laaja tarvikeohjelma.
- + Kone saatavana myös ilman lisätarvikkeita (7 221 48).

Toimitus

- + 1 tärinänvaimennuskahva
- + 1 tukilautanen tarrakiinnityksellä, Ø 170 mm
- + 1 muovinen työkalulaukku
- + 1 tartuntaosa
- + 1 kiillotussieni, Ø 195 mm

Tuotetiedot

- + Pehmeä käynnistys
- + FEIN-suurtehomoottori
- + Jälleenkäynnistyssuoja
- + Karan lukitus

Sovellukset

Kiillotus





FEIN

Karkeahionta

++

Hienohionta

++

Kuivahionta

++

Mikrohionta

++

+ sopiva

++ sopii hyvin

tekniset tiedot

YLEISET OMINAISUUDET

Ottoteho

1 200 W

Antoteho

750 W

Kierrosluku tyhjäkäynnillä

500 - 1 500 r/min

Kiillotustyökalu Ø

230 mm

Työkalunpitimen kierre

M 14

Johto pistokkeineen

4 m

Paino EPTA:n mukaan

2,50 kg

TÄRINÄN JA ÄÄNEN EMISSIOARVOT

Melupainetaso LpA

Mittausarvon

mittausepävarmuus KpA

84 dB

3 dB

Äänitehotaso LWA

Mittausarvon

mittausepävarmuus KWA

95 dB

3 dB

Melun huippuarvo

LpCpeak

Mittausarvon

mittausepävarmuus KpCpeak

100 dB

3 dB

Tärinäarvo 1 α_{hv} 3-tie

Tärinäarvo 2 α_{hv} 3-tie

$\alpha_{h,P}$ 2,5 m/s²

$\alpha_{h,SG}$ 2,5 m/s²

Mittausarvon

mittausepävarmuus K α

1,5 m/s²

Sovelluskuvat



FEIN

