

BF 10-280 E -aloitussarja

Nauhaviila

Nauhaviila-aloitussarja kulmille ja reunoille ruostumattoman teräksen työstöön.

Tuotenumero: 7 228 05 51 00 0



Yksityiskohdat

- + FEIN-suurtehomootorilla paras mahdollinen hiontateho ja vakaa kierrosluku myös suuressa kuormituksessa.
- + Erittäin helppo käsitellä - ilman työkaluja 180° käännettävä hiomavarsi, nauhan asennus ja säätö ilman työkaluja.
- + Aloitussarja, jossa muotoillut ja suorat hiomavarret eri käyttötarkoituksiin, keraamiset hiomanauhat tehokkaaseen hitsisaumojen työstöön ja huopanauhat viimeistelyihin eri leveyksinä.
- + Ihanteelliset nauhanopeudet.
- + Nauhan täydellinen ohjaus.
- + Nauhan leveydet 3 - 20 mm.
- + Portaattomasti säädettävä kierrosluku, ihanteellinen herkkien pintojen suojaksi.
- + Pehmeä käynnistys.
- + Jälleenkäynnistyssuoja.
- + H 07 -teollisuuskaapeli.
- + Laaja varustevalikoima.

Toimitus

- + 3 hiomavartta (3/6 mm:n muotoiltu, 6 mm:n suora, 20 mm:n suora, yksi kutakin)
- + 10 hiomanauhaa 3 mm (karkeus 120)
- + 10 hiomanauhaa 6 mm (karkeus 120)
- + 10 hiomanauhaa 20 mm (karkeus 120)
- + 5 huopanauhaa 6 mm (keskikarkea)
- + 1 muovinen työkalulaukku

Tuotetiedot

- + Pehmeä käynnistys
- + Jälleenkäynnistyssuoja
- + FEIN-suurtehomoottori

Sovellukset

Kiillotus



Karkeahionta





FEIN

Hienohionta

++

Kuivahionta

++

Mikrohionta

++

+ sopiva

++ sopii hyvin

tekniset tiedot

YLEISET OMINAISUUDET

Ottoteho	800 W
Antoteho	550 W
Kierros-luku tyhjäkäynnillä	10 000 - 28 000 r/min
Nauhan nopeus	12 - 32 m/sek
Nauhan mitat	520 x 3/6/20 mm
Johto pistokkeineen	4 m
Paino EPTA:n mukaan	2,10 kg
Paino EPTA:n mukaan	2,10 kg

TÄRINÄN JA ÄÄNEN EMISSIOARVOT

Melupainetaso LpA Mittausarvon mittausepävarmuus KpA	84 dB 3 dB
Äänitehotaso LWA Mittausarvon mittausepävarmuus KWA	95 dB 3 dB
Melun huippuarvo LpCpeak Mittausarvon mittausepävarmuus KpCpeak	99 dB 3 dB
Tärinäarvo 1 α hv 3-tie	2 m/s ²

Sovelluskuvat

