



FEIN



BF 10-280 E

Nauhaviila

Äärettömän tehokas nauhaviila kulmille ja reunoille ruostumattoman teräksen työstöön.

Tuotenumero: 7 228 05 50 00 0

Yksityiskohdat

- + FEIN-suurtehomootorilla paras mahdollinen hiontateho ja vakaa kierrosluku myös suuressa kuormituksessa.
- + Ihanteelliset nauhanopeudet erilaisten hionta-, huopa- ja kiillotusnauhojen tehokkaaseen käyttöön.
- + Erittäin helppo käsitellä - ilman työkaluja 180° käännettävä hiomavarsi, nauhan asennus ja säätö ilman työkaluja.
- + Nauhan täydellinen ohjaus.
- + Nauhan leveydet 3 - 20 mm.
- + Portaattomasti säädettävä kierrosluku, ihanteellinen herkkien pintojen suojaksi.
- + Muotoiltuja ja suoria hiomavarsia erilaisiin käyttötarkoituksiin.
- + Pehmeä käynnistys.
- + Jälleenkäynnistyssuoja.
- + H 07 -teollisuuskaapeli.
- + Laaja varustevalikoima.

Toimitus

- + 1 hiomavarsi, muotoiltu 3/6 mm (6 38 100 26 01 0)

Tuotetiedot

- + Pehmeä käynnistys
- + Jälleenkäynnistyssuoja
- + FEIN-suurtehomoottori

Sovellukset

Kiillotus

++

Karkeahionta

++

Hienohionta

++

Kuivahionta

++



FEIN

Mikrohionta



+ sopiva

++ sopii hyvin

tekniset tiedot

YLEISET OMINAISUUDET

Ottoteho	800 W
Antoteho	550 W
Kierrosluku tyhjäkäynnillä	10 000 - 28 000 r/min
Nauhan nopeus	12 - 32 m/sek
Nauhan mitat	520 x 3/6/20 mm
Johto pistokkeineen	4 m
Paino EPTA:n mukaan	2,10 kg

TÄRINÄN JA ÄÄNEN EMISSIOARVOT

Melupainetaso LpA
Mittausarvon
mittausepävarmuus KpA

84 dB
3 dB

Äänitehotaso LWA
Mittausarvon
mittausepävarmuus KWA

95 dB
3 dB


Melun huippuarvo
LpCpeak
Mittausarvon
mittausepävarmuus KpCpeak

99 dB
3 dB

Tärinäarvo 1 α hv 3-tie
Mittausarvon
mittausepävarmuus K α

2 m/s²
1,5 m/s²

Sovelluskuvat





FEIN

