



FEIN



BF 10-280 E -aloitussarja

Nauhaviila

Nauhaviila-aloitussarja kulmille ja reunoille ruostumattoman teräksen työstöön.

Tuotenumero: 7 228 05 51 00 0

Yksityiskohdat

- + FEIN-suurtehomootorilla paras mahdollinen hiontateho ja vakaa kierrosluku myös suuressa kuormituksessa.
- + Erittäin helppo käsitellä - ilman työkaluja 180° käännettävä hiomavarsi, nauhan asennus ja säätö ilman työkaluja.
- + Aloitussarja, jossa muotoillut ja suorat hiomavarret eri käyttötarkoituksiin, keraamiset hiomanauhat tehokkaaseen hitsisaumojen työstöön ja huopanauhat viimeistelytöihin eri leveyksinä.
- + Ihanteelliset nauhanopeudet.
- + Nauhan täydellinen ohjaus.
- + Nauhan leveydet 3 - 20 mm.
- + Portaattomasti säädettävä kierrosluku, ihanteellinen herkkien pintojen suojaksi.
- + Pehmeä käynnistys.
- + Jälleenkäynnistyssuoja.
- + H 07 -teollisuuskaapeli.
- + Laaja varustevalikoima.

Toimitus

- + 3 hiomavartta (3/6 mm:n muotoiltu, 6 mm:n suora, 20 mm:n suora, yksi kutakin)
- + 10 hiomanauhaa 3 mm (karkeus 120)
- + 10 hiomanauhaa 6 mm (karkeus 120)
- + 10 hiomanauhaa 20 mm (karkeus 120)
- + 5 huopanauhaa 6 mm (keskikarkea)
- + 1 muovinen työkalulaukku

Tuotetiedot

- + Pehmeä käynnistys
- + Jälleenkäynnistyssuoja
- + FEIN-suurtehomoottori

Sovellukset

Kiillotus

++

Karkeahionta

++



FEIN

Hienohionta

++

Kuivahionta

++

Mikrohionta

++

+ sopiva

++ sopii hyvin

tekniset tiedot

YLEISET OMINAISUUDET

Ottoteho

800 W

Antoteho

550 W

Kierrosluku tyhjäkäynnillä

10 000 - 28 000 r/min

Nauhan nopeus

12 - 32 m/sek

Nauhan mitat

520 x 3/6/20 mm

Johto pistokkeineen

4 m

Paino EPTA:n mukaan

2,10 kg

TÄRINÄN JA ÄÄNEN EMISSIOARVOT

Melupainetaso LpA

Mittausarvon

mittausepävarmuus KpA

84 dB

3 dB

Äänitehotaso LWA

Mittausarvon

mittausepävarmuus KWA

95 dB

3 dB

Melun huippuarvo

LpCpeak

Mittausarvon

mittausepävarmuus KpCpeak

99 dB

3 dB

Tärinäarvo 1 α_{hv} 3-tie

2 m/s²

Sovelluskuvat





FEIN

