

KS 10-38 E -sarja

Saumahiomakone

Saumahiomakone metallirakenteiden vaikeapääsyisiin kohtiin.

Tuotenumero: 7 221 67 60 00 0



Yksityiskohdat

- + Joustavat käyttömahdollisuudet ilman työkaluja kääntyvän etukappaleen ansiosta.
- + Litteä rakenne helpottaa pääsyä kulmiin ja vaikeapääsyisiin kohtiin.
- + Hihnakäytön pitkä käyttöikä huollottoman kiristysjärjestelmän ansiosta.
- + Karalukitus nopeaan laikanvaihtoon.
- + Ilman työkaluja säädettävä ja irrotettava laikkasuoja.
- + Elektroninen kierrosluvunsäätö.
- + Laatu Made in Germany.
- + H 07 -teollisuuskaapeli.
- + Pehmeä käynnistys.
- + Jälleenkäynnistysuoja.

Toimitus

- + 1 tärinänvaimennuskahva
- + keskiparkea kuituhiomalaiikka, Ø 150 mm yksi kutakin paksuutta 3 ja 6 mm
- + hieno kuituhiomalaiikka, Ø 150 mm yksi kutakin paksuutta 3 ja 6 mm
- + Profilointikivi kuituhiomalaiikkojen muotoiluun
- + 1 muovinen työkalulaukku

Tuotetiedot

- + Pehmeä käynnistys
- + Jälleenkäynnistysuoja
- + FEIN-suurtehomoottori

Sovellukset

Kiillotus

++

Karkeahionta

++

Hienohionta

++



FEIN

Kuivahionta

++

Mikrohionta

++

+ sopiva

++ sopii hyvin

tekniset tiedot

YLEISET OMINAISUUDET

Ottoteho

800 W

Antoteho

550 W

Kierrosluku tyhjäkäynnillä

1 350 - 3 750 r/min

Kehänopeus

29,5 m/sek

Työkalun Ø

150 mm

Johto pistokkeineen

4 m

Paino EPTA:n mukaan

3,20 kg

Paino EPTA:n mukaan

3,20 kg

TÄRINÄN JA ÄÄNEN EMISSIOARVOT

Melupainetaso LpA

85 dB

Mittausarvon

3 dB

mittauserävarmuus KpA

Äänitehotaso LWA

96 dB

Mittausarvon

3 dB

mittauserävarmuus KWA

Melun huippuarvo

101 dB

LpCpeak

Mittausarvon

3 dB

mittauserävarmuus KpCpeak

Tärinäarvo 1 α_{hv} 3-tie

$\alpha_{h,P/T=3}$ 2,5 m/s²

Tärinäarvo 2 α_{hv} 3-tie

$\alpha_{h,P/T=6}$ 5,0 m/s²

Mittausarvon

1,5 m/s²

mittauserävarmuus K α

Sovelluskuvat



FEIN

