



FEIN



GSZ 8-90 PEL

Suorahiomakone 9 000/min

Kätevä ja tehokas suorahiomakone ruostumattoman teräksen työstöön, suuri upotussyvyys hionta- ja kiillotustöitä varten erityisen vaikeasti saavutettavissa kohteissa.

Tuotenumero: 7 223 20 60 00 0

Yksityiskohdat

- + Uppoa syvälle työkappaleeseen (esim. putkien sisähionnassa) pitkän, solakan kaulan ansiosta.
- + Käyttäjän turvallisuuden takaamiseksi koneessa on KickBack Stop -pysäytys, jälleenkäynnistymissuoja, pehmeä käynnistys ja elektroninen ylikuormitussuoja.
- + Innovatiivinen kiristysholkki, jossa ympäri kulkeva olake työkappaleen suojaksi sekä estämään avaimen luistamisen työkalun vaihdossa.
- + POWERtronic-takoelektroniikka takaa valtavan tehon, tehoreservin ja erittäin vakaan kierrosluvun kuormitettuna.
- + Vaihdeettava kuminen kaulaosan suojus.
- + Metallipölyltä suojattu moottori ja elektroniikka.
- + Erilaisten työkalujen käyttö on mahdollista muunnettavan kierrosluvun ansiosta.

Toimitus

- + 1 kiristysistukka Ø 6 mm
- + Kiintoavain koko 13
- + Kiintoavain koko 17

Tuotetiedot

- + Pitkäkaulainen

Sovellukset



FEIN

Hionta

++

Harjaus

++

Mattakiillotus

++

Kiillotus

++

+ sopiva

++ sopii hyvin

tekniset tiedot

YLEISET OMINAISUUDET

Ottoteho	710 W
Antoteho	410 W
Kierrosluku tyhjäkäynnillä	2 500 - 9 000 r/min
Hiomakappale maks. Ø	50 mm
Kiristysholkki maks. Ø	8 mm
Kiinnityskaulan Ø	43 mm
Jyrsimen maks. Ø	12 mm
Johto pistokkeineen	4 m
Paino EPTA:n mukaan	1,80 kg

TÄRINÄN JA ÄÄNEN EMISSIOARVOT

Melupainetaso LpA Mittausarvon mittausepävarmuus KpA	84 dB 3 dB
Äänitehotaso LWA Mittausarvon mittausepävarmuus KWA	95 dB 3 dB
Melun huippuarvo LpCpeak Mittausarvon mittausepävarmuus KpCpeak	97 dB 3 dB
Tärinäarvo 1 α_{hv} 3-tie Tärinäarvo 2 α_{hv} 3-tie	1,9 m/s ² 2,9 m/s ²
Mittausarvon mittausepävarmuus K α	1,5 m/s ²